

First

Schrägdach
Dachbelag, Ziegel
Lattung, 2.5cm
Hinterlüftung, 4cm
Unterdach Isorooft KN, 5.2cm
Balken, 20cm
Mineralfolle Flumroc SOLO 32 kg/m3, 20cm
Dampfbremse
Schiftung, 2.5cm
3- Schicht Massivholzplatte unb., 1.9cm
Anstrich deckend 2-fach

Estrich

Bodenaufbau:
Bodenbelag / Parkett 1.0 cm
Unterlagsboden / Bodenheizung 8.0 cm
Trennlage
Trittschalldämmung 2.0 cm
Wärmedämmung 3.0 cm
Beton 25.0 cm
Haftanstrich
Weissputz 0.5 cm
Deckenanstrich 2-fach

Dachgeschoss

Bodenaufbau:
Bodenbelag / Parkett 1.0 cm
Unterlagsboden / Bodenheizung 8.0 cm
Trennlage
Trittschalldämmung 2.0 cm
Wärmedämmung 3.0 cm
Beton 25.0 cm
Haftanstrich
Weissputz 0.5 cm
Deckenanstrich 2-fach

Obergeschoss

Bodenaufbau:
Bodenbelag / Parkett, Platten 1.0 cm
Unterlagsboden / Bodenheizung 8.0 cm
Trennlage
Trittschalldämmung 2.0 cm
Wärmedämmung 6.0 cm
Beton 25.0 cm
Deckendämmen 4.0 cm

Erdgeschoss



First

Schrägdach
Dachbelag, Ziegel
Lattung, 2.5cm
Hinterlüftung, 4cm
Unterdach Isorooft KN, 5.2cm
Balken, 20cm
Mineralfolle Flumroc SOLO 32 kg/m3, 20cm
Dampfbremse
Schiftung, 2.5cm
3- Schicht Massivholzplatte unb., 1.9cm
Anstrich deckend 2-fach

Estrich

Bodenaufbau:
Bodenbelag / Parkett 1.0 cm
Unterlagsboden / Bodenheizung 8.0 cm
Trennlage
Trittschalldämmung 2.0 cm
Wärmedämmung 3.0 cm
Beton 25.0 cm
Haftanstrich
Weissputz 0.5 cm
Deckenanstrich 2-fach

Dachgeschoss

Bodenaufbau:
Bodenbelag / Parkett 1.0 cm
Unterlagsboden / Bodenheizung 8.0 cm
Trennlage
Trittschalldämmung 2.0 cm
Wärmedämmung 3.0 cm
Beton 25.0 cm
Haftanstrich
Weissputz 0.5 cm
Deckenanstrich 2-fach

Obergeschoss

Bodenaufbau:
Bodenbelag / Parkett, Platten 1.0 cm
Unterlagsboden / Bodenheizung 8.0 cm
Trennlage
Trittschalldämmung 2.0 cm
Wärmedämmung 11.0 cm
Beton 26.0 cm
Deckendämmen 5.0 cm

Erdgeschoss

Kellergeschoss

[Wasserspiegel](#) 10.10.2015

[Wasserspiegel](#) 30.09.2015

[Wasserspiegel](#) 29.09.2015

[Wasserspiegel](#) 28.09.2015

Mikropfähle, Länge ca 25m,
zul. Belastung ca 550kN (Gebrauchslast)