

Substrat 10cm
Drainagematte 1cm
Abdichtung
WäDä S-Therm Plus20cm
($\lambda=0.029$)
Dampfsperre EVA 3.5
Betondecke 3° 25cm

Abdeckblech CrNi matt plus
Einhängeblech auf Kantholz
Abdichtung

Kantholz konisch 120/60 bzw. 5
2 Kanthölzer 90/50mm
WäDä. Min.Wolle 9cm
($\lambda=0.034$)
3-Schichtpl. 27mm H=ca. 72cm

Fenster auf
Beton/ Mauerwerk abgedichtet

Offene Schalung 4/4cm
Hinterlüftung 3cm
(Horizontallattung)
Windpapier
Kreuzlattung 2x 120/60mm
Wädä. Min. Wolle 2x 12cm
($\lambda=0.034$)
KS Bauplatte 7cm
Innenputz

Bodenbelag	2cm
Unterlagsboden	8cm
PE Folie	
Isoroll Typ 2	2cm
GoPor PS30	3cm
Beton	28cm

Bodenbelag	2cm
Unterlagsboden	8cm
PE Folie	
Isoroll Typ 2	2cm
Kopschima-Kork	1cm
GoPor PS30	2cm
Beton	28cm

Offene Schalung 4/4cm
Hinterlüftung 3cm
(Horizontallattung)
Windpapier
Kreuzlattung 2x 120/60mm
Wädä. Min. Wolle 2x 12cm
($\lambda=0.034$)
KS Bauplatte 7cm
Innenputz

Stäbplatten, umlaufender Falz mit
vorkomprimiertem Dichtungsband

Storenkasten Sperrholz 19mm,
hinteres Sturzbrett 40 mm demontierbar,
vorderes Sturzbrett konisch 50/40mm,
mit Tropfnase

Leibungen Stäbliplatten 40mm,
mit Nut für Storenführungsschiene,
unten Falz für Fensterbankaufbordung

Fensterbank 40mm im Gefälle, Tropfnut
Fensterbankabdeckung Alu eloxiert, mit
Aufbordung seitlich und hinten, Ab-
bordung vorne

Fenster auf
Beton/ Mauerwerk abgedichtet

Mauerfuss abgedichtet

XPS 5cm über OK Lichtsacht
gezogen, Kittfuge
±0.00

Wediplatte	10mm
WäDä. XPS	10cm
WäDä. XPS	14cm
Beton	25cm