



- 1 Bodenaufbau Loggia**
 Holzrost Lärche massiv, finiert 24/130mm
 Unterkonstruktion Fi/Ta auf Abstandhalter
 Abdichtung bituminös
 3-Schichtplatte Fi/Ta 27 mm
 Balkenlage Fi/Ta160/240

- 2 Bodenaufbau Schlaf-/Gästezimmer**
 Dielenboden in UK geschraubt, Lärche massiv,
 finiert
 20 mm
 H&F Trockenboden mit Fussbodenheizung
 65 mm
 Ausgleichsschüttung, Kalksplitt 30 mm
 3-Schichtplatten Fi/Ta 27 mm
 Balkenlage Fi/Ta mit Weichholzwolle gedämmt
 160/240
 Dampfbremse
 Holzbohlen bestehend

- 3 Bodenaufbau Galerie**
 Brettsper Holz, Decklagen Lärche massiv,
 finiert 90mm

- 4 Pfosten-/Riegelfassade**
 60/120 Lärche massiv, finiert
 Fenster, Lärche massiv, finiert
 Isolierverglasung (3-fach)

- 5 Dachaufbau gedämmt**
 Meyer-Holsen Doppelfalzziegel (Ludovioci)
 naturrot
 Dachlattung Fi/Ta 24/48 mm
 Konterlattung Fi/Ta 60/60 mm
 Unterspannbahn
 Holzweichfaserplatte 80 mm
 Sparren, bestehend 100/140 mm
 dazwischen Wärmedämmung, Weichholzwolle
 140 mm
 Dampfbremse
 Lattung Fi/Ta 24/48
 Lehmbauplatte 25 mm
 Lehmputz ca. 5 mm

- 6 Dachaufbau ungedämmt**
 Meyer-Holsen Doppelfalzziegel (Ludovioci)
 naturrot
 Dachlattung Fi/Ta24/48 mm
 Kontersparren Fi/Ta 80/120 mm
 Unterspannbahn
 SchalungFi/Ta sägerau 20 mm
 Sparren, bestehend 100/140 mm

- 7 Holzlamellen Fassade Sud**
 Holzlamellen Fi/Ta sägerau 40/170
 Flachstahl mit aufgeschweißten Bolzen zur
 Aufnahme der Lamellenauf Blechabdeckung
 Attika auf Sperrholzplatte