

## 1 Toiture

- Panneaux photovoltaïques
- Végétalisation extensive 100 mm
- Feutre filtrant
- Panneau de rétention d'eau type WSD 60
- Étanchéité bicouche
- Isolation laine de pierre 60 mm
- Isolation EPS 180 - 240 mm
- Barrière vapeur
- Dalle béton 100 mm
- Panneau OSB 18 mm
- Solive BLC 280 mm
- Isolation en laine de verre 50mm
- Panneau acoustique rainuré en épicéa

## 2 Avant-toit et Course

- Acrotère béton
- Étanchéité bicouche
- Dalle en béton coulée sur place 250 - 500 mm
- Pilier béton coulé sur place
- Garde-corps en inox brossé
- Dalle en béton coulée sur place, talochée frais-sur frais 250 - 500 mm
- Pilier béton coulé sur place
- Dallage béton poncé

## 3 Façade

- Fenêtre en mélèze, triple vitrage ( $U_g = 0.4 \text{ W/m}^2\text{K}$ )
- Isolation en laine de verre
- Tablette en aluminium extrudé 150 mm
- Rideau intérieur

## 4 Dalle sur rez

- Terrazzo 20 mm
- Chape ciment 70 mm
- Chauffage au sol
- Isolation 2 x 20 mm
- Dalle béton 100 mm
- Panneau OSB 18 mm
- Solive BLC 280 mm
- Isolation en laine de verre 50mm
- Panneau acoustique rainuré en épicéa

## 5 Mur enterré

- Mur béton 250 mm
- Barrapren
- Isolation XPS 200 mm
- Delta-MS

## 6 Radier

- Terrazzo 20 mm
- Chape ciment 70 mm
- Isolation 160 mm
- Radier béton 250 mm
- Béton maigre 50 mm
- Gravier drainant 150 mm

