



Dachaufbau

- Extensive Begrünung
- PV Anlage mit Unterkonstruktion
- Luftraum
- Substratschicht
- Filtervlies 300g/m²
- Wurzelschutzbahn
- Bitumiose Abdichtung
- Gefällsdämmung
- Bitumiose Abdichtung
- Steinwöldämmung z.B. Flumroc Mega
- Bitumiose Dampfsperre V4A vollflächig verschweißt
- Vollholzträger verdübelt

Var.	
60 - 140mm	
90mm	
--	
--	
30 - 110mm	
--	
260mm	
-	
140mm	

Wandaufbau

- Lehmputz
- Farmcelplatte
- OSB-Platte (Dampfbremse)
- Holzständer, mit Schafwöldämmung
- Farmacellplatte (Barndschutz)
- Holzfaserdämmung z.B. Gutex
- Windpapier
- Hinterlüftung Vertikal
- Hinterlüftung Horizontal
- Holzschalung Schindeln Lärche

3mm	
15mm	
22mm	
220mm	
22mm	
60mm	
--	
30mm	
30mm	
21mm	

Decke über EG

- Balkendecke mit Schüttung REI 30 (431-1/C)
- Zementestrich mit FBH, geschliffen
- Trennlage
- Trittschalldämmung (Mineralwolle)
- Schüttung (biegeweich FG > 90 Kg/m²)
- Bauzeichabdichtung (Rieseschutz)
- Vollholzträger verdübelt

80 mm	
--	
40 mm	
60 mm	
--	

