

Dachaufbau	
Begrünung	9 cm
Drainageschicht	2 cm
Abdichtung Bituminös	1 cm
PU-Dämmung	8 cm
Dampfsperre	
3-Schichtplatte	2.7 cm
Balkenlage mit Isofloc	24-30 cm
Dampfbremse	
3-Schichtplatte Fichte sicht	2.7 cm

Wandaufbau	
Holzverkleidung vertikal sichtbar geschraubt	3 cm
Lattung horizontal	3 cm
Lattung vertikal	3 cm
Windpapier	
Formline DHF, N+K	1.5 cm
Element mit Isofloc	22 cm
Dampfbremse evtl.	
Dreischichtplatte Fichte Sicht	1.9 cm

Bodenaufbau 1.+2.OG	
Fliessmörtel mit BH	6 cm
PE-Folie	
32/30 Isoroll, Glaswolle	3 cm
Feuergetrockneter Splitt 3/6mm	3 cm
Fermacellplatte	1.5 cm
Massivvollholzdecke	16 cm

Bodenaufbau EG	
Fliessmörtel mit BH	6 cm
PE-Folie	
Trittschalldämmung	2 cm
Swisspor PUR/PIR	10 cm
Feuchtigkeitssperre	1 cm
Beton	25 cm
Magerbeton	5 cm
Kieskoffer	10 cm

