

### Dachaufbau Steildach

Welleternit Ondapress 36	4 mm
Dachlattung 60/60	60 mm
Hinterlüftung / Konterlattung 60/100	100 mm
Unterdachbahn	
Unterdach Weichfaserplatte	60 mm
Sparren 100/200 / Dämmung	200 mm
Dampfbremse	
3-Schichtplatte Fichte astfrei	27 mm

### Wandaufbau Kniestock

Grund-/ Deckputz	20 mm
WDVS Mineralwolle, 0.034 W/m2K	220 mm
OSB-Platte	15 mm
Rippe Fi/Ta 140/80 / Mineralwolle	140 mm
OSB-Platte Dampfdicht	15 mm
Ausgleichslattung	80 mm
GKP	15 mm

### Fenster Typ 4.2

Holzfenster 2-flügelig  
Eiche lasiert / geölt  
Einbruchschutz RC 2  
  
3-fach Isolierverglasung  
ESG / P4A  
Ug 0.6 W/m2K

### Storen Typ 1.2

Fallarmmarkise Elektrisch  
Armlänge 72cm, Edelstahl 40/10  
Stoff nach Kollektion PG1  
Tenarafäden  
Fallstab im Hohlraum

### Dachaufbau Anbau

Extensive Begrünung	80 mm
Vlies / Drainagematte	20 mm
Polymerbitumenabdichtung 2-lagig	
Gefälledämmung EPS, 0.034 W/m2K	80 - 150 mm
Dampfsperre / Notdach	
3-Schichtplatte	19 mm
Konterlatte / Isolation, 0.034 W/m2K	60 mm
Furnierschichtholz astfrei	63 mm
Träger Furnierschichtholz astfrei	280 mm

### Storen Typ 2

Vertikalmarkise Elektrisch, z.T. gekoppelt  
Drahtseilführung  
Stoff nach Kollektion PG1, Tenarafäden  
Fallstab im Hohlraum

### Fenster Typ 2.1

Holzfenster Hebeschiebe  
Eiche lasiert / geölt  
Einbruchschutz RC 2  
  
3-fach Isolierverglasung  
ESG / P4A  
Ug 0.6 W/m2K

0 1m

EFH Schaulistasse, Münchenstein  
Umbau und Erweiterung  
Fassadenschnitt