



<b>CONSTRUCTION DE TOITURE</b>	<b>420 mm</b>
gravier rond	50 mm
nappe protectrice	
étanchéité	20 mm
isolation PUR premium	140 mm
barrière vapeur	
dalle en béton armé	200 mm
finition int. plâtre	10 mm

<b>CONSTRUCTION DE FACADE - porteur extérieur</b>	<b>425 mm</b>
<i>menuiseries extérieur : bois-métal</i>	
<i>liaison porteur extérieur - intérieur : consoles isolantes (ARBO 520)</i>	
piliers + bandeaux béton armée teinté	
coulés sur site	200 mm
isolation laine de verre (ISOVER pbm032)	160 mm
barrière vapeur	
isolation laine minérale (ISOVER isovox)	50 mm
finition int. plâtre	15 mm

<b>CONSTRUCTION DE SOL - appartements</b>	<b>330 mm</b>
---	---------------

<b>SEJOURS - CIRCULATIONS - PIECES D'EAU</b>	
finition : dalettes terrazzo	30 mm
chape liquide	50 mm
isolation phonique polystyrène (Roll EPS-T 22/20 alu)	20 mm
isolation thermique (SWISSPOR EPS+30)	20 mm
dalle en béton armé	200 mm
finition int. plâtre	10 mm

<b>CHAMBRES - SALON</b>	
finition : parquet chêne	10 mm
chape mortier anhydrite	70 mm
isolation phonique polystyrène (Roll EPS-T 22/20 alu)	20 mm
isolation thermique (SWISSPOR EPS+30)	20 mm
dalle en béton armé	200 mm
finition int. plâtre	10 mm

<b>CONSTRUCTION DE SOL - radier</b>	<b>540 mm</b>
-------------------------------------	---------------

chape ciment teintée	100 mm
isolation phonique polystyrène (Roll EPS-T 22/20 alu)	20 mm
radier béton armé	250 mm
isolation thermique (JACKODUR KF-300)	120 mm
béton maigre	50 mm