



Dachaufbau
Kies 5cm
Abdichtung 0,1cm
Wärmedämm (Styrodur) 15cm
Betondecke 25cm

Wandaufbau
Selbsttragend Betonfassade 25cm
Leichte Verankerung gegen Kippen
Hebelwirkung 2cm
Abdichtung 0,1cm

Metallkappen 40x200cm

Brüstung (resp. Fassade)
Selbsttragend Betonfassade 25cm
Leichte Verankerung gegen Kippen
Hebelwirkung 2cm
Abdichtung 0,1cm
Aussenwärmestämmung 15cm

Stahlbrüstungstange 5x10cm

Bodenaufbau
Ortbeton 8cm (Einfache Armerung)
Wärmedämm Schaumglas 15cm (mit 1% Gefälle)
Betondecke 25cm (resp. 45cm)

Im Bereich der Wohnungsübergänge und Loggien
mit Schaumglasdämmung für Brandschutz

punktionelle leichte Verankerung gegen Kippen

Deckenaufbau
Betonboden 20cm (resp. 45cm)
Aussenwärmestämmung 15cm
Vermörtelteger
Ortbeton (Einfache Armerung) 8cm

Bodenaufbau
Ortbeton 8cm (Einfache Armerung)
Wärmedämm Schaumglas 15cm (mit 1% Gefälle)
Betondecke 25cm (resp. 45cm)

Fenster
Metall Ausserahmen
Schall- und Wärmeschutzglas mit Hinstiftung
Normales Fenster (2-Fach Verglasung)
Vorhangsbahnen für Beschattung

punktionelle leichte Verankerung gegen Kippen

Deckenaufbau (Mazzanin)
Betonboden 45cm (resp. 25cm)
Abgehängte Decke mit Isolationskern

Fensterlösung (Mazzanin)
Metall Ausserahmen
Holzmetall Fenster (Wärmeschutzglas)
Abgehängter Stoff Rollboden

Bodenaufbau (Mazzanin)
Betonboden 45cm
Abgehängte Decke mit Isolationskern

Schaufenster
Metall Ausserahmen
Holzmetall Fenster (Wärmeschutzglas)
Abgehängter Stoff Rollboden



Deckeneinde-
belegung an der Stützwand

Bodenaufbau (Stützwand)
Ortbeton 8cm (Einfache Armerung)
Wärmedämm Schaumglas 15cm (mit 1% Gefälle)
Betondecke 25cm (resp. 45cm)
Auslegung mit Stabrippen
Belegteile an der anliegenden Fassade








punktionelle leichte Verankerung gegen Kippen



Eingangstüre über Aussenraum



Fenster
Metall Ausserahmen
Schall- und Wärmeschutzglas mit Hinstiftung
Normales Fenster (2-Fach Verglasung)
Vorhangsbahnen für Beschattung



Wandaufbau (8,00m bis 14,00m Höhe)
Selbsttragend Betonfassade 25cm
ohne Füllung
Hebelwirkung 2cm
Abdichtung 0,1cm
Aussenwärmestämmung 15cm
entsprechende Brandabschirmung

Bodenaufbau (Fundament)
Betonboden 55cm
Abdichtung 0,1cm
Magerbeton 10cm