



DACHAUFBAU LUKARNE :

CASTA BIBERSCHWANZZIEGEL	
ZIEGELLATTUNG	30 / 50 MM
KONTERLATTUNG	45 / 50 MM
UNTERDACH, PAVATEX ISOLAIR	80 MM
SPARREN, AUSGEDÄMMT MIT FLUMROCC-DÄMMPLATTE SOLO	

WANDAUFBAU LUKARNE:

HOLZSCHALLUNG MIT NUT UND KAMM	
ABDECKLEISTE	20 MM
HINTERLÜFTUNG	40 MM
WINDPAPIER	
UNTERDACH, PAVATEX ISOLAIR	35 MM
FLUMROCC-DÄMMPLATTE 3	140 MM
UNTERKONSTRUKTION AUSGEDÄMMT	
FLUMROCC-DÄMMPLATTE 3	30 MM
DAMPFBREMSE	
GIPSPLATTE	15 MM
ABRIB	

WANDAUFBAU BRÜSTUNG TERRASSE:

HOLZSCHALLUNG VERTIKAL	
HINTERLÜFTUNGSGROST	30 / 60 MM
HORIZONTAL	
HINTERLÜFTUNGSGROST	30 / 60 MM
VERTIKAL	
DREHSCHICHTPLATTE	27 MM
FICHTE/TANNE	
WASSERFEST VERLEIMT	
STÄNDER C24	80 / 80 MM
MINERALFASERDÄMMUNG	80 MM
FLUMROCC DUO, 0.034 W/MK	60 MM
HOLZROST HORIZONTAL	60 MM
MINERALFASERDÄMMUNG ZW. ROST	60 MM
WINDPAPIER	
HINTERLÜFTUNGSGROST	30 / 60 MM
VERTIKAL	
HINTERLÜFTUNGSGROST	30 / 60 MM
HORIZONTAL	
HOLZSCHALLUNG VERTIKAL	27 MM
WEISSTANNE MIT NUT UND KAMM	
QUALITÄT A/N1 ASTARM	
DECKBREITEN 105 / 80 / 55	
BEFESTIGUNG GEKLEMMERT AUS EDELSTAHL	

BODENAUFBAU:

PARKETT	
UNTERLAGSBODEN	
HOLZSCHALLUNG	24 MM
BALKEN	
HOLZSCHALLUNG	24 MM
GIPSPLATTE	15 MM
ABRIB	5 MM

BODENAUFBAU TERRASSE:

HOLZROST DOUGLAS 2x GEÖLT MIT FUGEN, NICHT SICHTBAR VON UNTEN VERSCHRAUBT	
QUALITÄT AB, OHNE ÄSTE	
VERSTELLBARE STELZLAGER	
LUFT	20 MM
ABDICHTUNG 2-LAGIG	20 MM
FLUMROCC DÄMMPLATTE PRIMA	80 MM
TRITTSCHALLDÄMMUNG, FLUMROCC BODENPLATTE	20 MM
DAMPFBREMSE	10 MM
DREHSCHICHTPLATTE	27 MM
RIFFE C24	80 / 140 MM
MINERALFASERDÄMMUNG	60 MM
FLUMROCC DUO, 0.034 W/MK	60 MM
KALKSPÜLTSCHÜTTUNG	80 MM
DREHSCHICHTPLATTE	27 MM
FICHTE/TANNE SICHTQUALITÄT	
STOSSE LUFTDICHT VERKLEBT ODER DOPPELTE GIPSKARTONDECKE AN FEDERBÜGELN	30 MM

WANDAUFBAU ALLGEMEIN:

DREHSCHICHTPLATTE	27 MM
FICHTE/TANNE SICHTQUALITÄT	
STÄNDER C24	80 / 200 MM
MINERALFASERDÄMMUNG	200 MM
FLUMROCC DUO, 0.034 W/MK	60 MM
HOLZROST HORIZONTAL	60 MM
MINERALFASERDÄMMUNG ZW. ROST	60 MM
FLUMROCC DUO, 0.034 W/MK	60 MM
WINDPAPIER	
HINTERLÜFTUNGSGROST	30 / 60 MM
VERTIKAL	
HINTERLÜFTUNGSGROST	30 / 60 MM
HORIZONTAL	
HOLZSCHALLUNG VERTIKAL	27 MM
WEISSTANNE MIT NUT UND KAMM	
QUALITÄT A/N1 ASTARM	
DECKBREITEN 105 / 80 / 55	
BEFESTIGUNG GEKLEMMERT AUS EDELSTAHL	

BODENAUFBAU EG-02:

EICHENPARKETT	20 MM
GIPSFASER ESTRICHELEMENT MIT STUFENFALZ	25 MM
MINERALISCHE TRITTSCHALLDÄMMUNG	20 MM
PAVAPOR, 0.038 W/MK	20 MM
DREHSCHICHTPLATTE	27 MM
QUALITÄT C/C	
RIFFE C24	80 / 200 MM
KALKSPÜLTSCHÜTTUNG	140 MM
DREHSCHICHTPLATTE	27 MM
FICHTE/TANNE SICHTQUALITÄT	
STOSSE LUFTDICHT VERKLEBT ODER DOPPELTE GIPSKARTONDECKE AN FEDERBÜGELN	

BODENAUFBAU UG-02:

EICHENPARKETT	20 MM
GIPSFASER ESTRICHELEMENT MIT STUFENFALZ	25 MM
MINERALISCHE TRITTSCHALLDÄMMUNG	20 MM
PAVAPOR, 0.038 W/MK	20 MM
DAMPFBREMSE	27 MM
DREHSCHICHTPLATTE	27 MM
QUALITÄT C/C	
RIFFE C24	80 / 200 MM
MINERALFASERDÄMMUNG	200 MM
FLUMROCC PLATTE 3, 0.033 W/MK	27 MM
DREHSCHICHTPLATTE	27 MM
QUALITÄT C/C	
MINERALFASERDÄMMUNG	200 MM
INKL. GLASVLIES	
ROCKFON FACETT, 0.038 W/MK	

SONNENSCHUTZ:

SCHENKER STOREN	
VERTIKALSTOFFSTOREN VS 95	
ELEKTROMOTOR, MONTAGE SEITLICH AN LEIBUNGEN	
DRAHTSEIL, MONTAGE SEITLICH AN SETZHOLZ	
12 STK. PRO ANBAU	

ABSTURZSICHERUNG:

ROHR RUND 26 x 3,3/4"	
MONTAGE AUF SETZHÖLZER	
GRUNDPLATTE 26/30	
SICHTBAR GESCHRAUBT MIT SENKOPFSCHRAUBE	

HOLZMETALL FENSTER:

F/TA ZUM STREICHEN	
ALUMINIUM ANODISIERT, BWB BRONZE 5N	
U-WERT RAHMEN UND GLAS, 1.0 W/M2K	

DETAIL ANBAUTEN 1:20