

- Flachdach über Attika**
Extensive Begrünung
- Vegetation (Bepflanzung)
- Substrat 100mm verdichtet
- Schutzvlies 5mm
- Bitumenabdichtung (2 Lagen: obere Lage wurzelhemmend) 20mm
- Wärmedämmung 160mm (Mitte)
- Dampfbremse/Bauzeitabdichtung (1 Lage; bituminös) 10mm
- Betondecke 22cm
- Deckputz gestr. 10mm

- Dachrand/Horizontales Fassadenband**
- Holzschalung horizontal 20mm (Behandlung)
- Hinterlüftungslattung vertikal 40mm
- Unterkonstruktion Mehrschichtplatte 42mm

- Wand**
Massivbau mit hinterlüfteter Holzschalung
- Holzschalung vertikal 20mm (Holzart, Profil, Behandlung)
- Lattung horizontal 25mm
- Hinterlüftungslattung vertikal 30mm
- Winddichtigkeitsschicht
- Dämmung Mineralwolle 220mm
- Mauerwerk 17.5cm tragend
- Renovationsputz gestr. 15mm

- Boden**
- Zementplatten 100x30x4cm horizontal verlegt (Fugen 5mm)
- Höhenverstellbare Stelzlager mit Trittschalldämmungseinlagen
- Brandschutzvlies UV-beständig (RF1/nbb) 1mm
- Bitumenabdichtung 2 Lagen; obere Lage beschiefert 20mm
- Wärmedämmung 95mm, (Mitte 115mm), 135mm
- (PUR Premium 60mm, PUR Gefälle 35-75mm)
- Dampfbremse/Bauzeitabdichtung

- Wand**
Massivbau mit hinterlüfteter Holzschalung
- Holzschalung vertikal 20mm
- Lattung horizontal 25mm
- Hinterlüftungslattung vertikal 30mm
- Winddichtigkeitsschicht
- Dämmung Mineralwolle 220mm (z.B. 100mm+120mm)
- Mauerwerk 17.5cm tragend
- Abdeckblech CNS matt (Ugítap)

- Balkonbrüstung**
- Handlauf 30mm einbrennlackiert
- Holzschalung horizontal
- Hinterlüftungslattung vertikal 30mm
- ev. Windpapier (Schutzlage)
- Mehrschichtplatte 60mm
- ev. Windpapier (Schutzlage)
- Hinterlüftungslattung vertikal 30mm
- Lattung horizontal 25mm
- Holzschalung vertikal 20mm

- Wand**
Massivbau mit hinterlüfteter Holzschalung
- Holzschalung vertikal
- Lattung horizontal 25mm
- Hinterlüftungslattung vertikal 30mm
- Winddichtigkeitsschicht
- Dämmung Mineralwolle 220mm (z.B. 100mm+120mm)
- Mauerwerk 17.5cm tragend
- Renovationsputz 15mm

- Sockelbereich)**
Bitum. Abdichtung:
- 1 Lage (Schichtdicke $\geq$ 5mm mV/ $\geq$ 8mm oV)
- Oberflächenbeschaffenheit unbesandet/unbeschiefert
GFB-Sockelelement:
- Vorfabriziert, gedämmt (XPS, EPS)
- Montage (Abstützung auf bauseitige XPS, Klebung, Dübel)
- Abklebung Windpapier auf GFB-Element
- Schnittstelle GFB-Sockelelement/DW-Fallrohr
- Frostsicherheit DW-Fallrohr
- Ableitung DW-Fallrohr in Kanalisation
Geröllkoffer (Breite 30cm)

- Wand UG gegen Erdreich**
- Noppenschutzbahn 10mm
- Dämmung XPS 12cm:
- Unterkonstruktion für GFB-Sockelelement, Kondensatschutz
- Montage mit Dämmplattendübel / Tiefe Bohrlöcher max. 50mm
- Betonwand 25cm (Weisse Wanne)

Attikageschoss

- Boden**
- Bodenbelag (Holzparkett) 1cm
- Unterlagsboden 6cm
(Anhydrid mit Bodenheizung)
- Trennschicht (Schutzlage) PE-Folie
- Trittschalldämmung 2cm
- Wärmedämmung 10cm
- Wärmedämmung 3cm (Leitungsf.)
- Betondecke 24cm
- Deckputz gestr. 1cm

Obergeschoss

- Boden**
- Bodenbelag (Holzparkett) 1cm
- Unterlagsboden 6cm
(Anhydrid mit Bodenheizung)
- Trennschicht (Schutzlage) PE-Folie
- Trittschalldämmung 2cm
- Wärmedämmung 3cm
- Betondecke 24cm
- Deckputz gestr. 1cm

Erdgeschoss

- Boden EG gegen ungeheiztes UG**
- Bodenbelag 1cm
- Unterlagsboden 6cm
(Anhydrid mit Bodenheizung)
- Trennschicht (Schutzlage) PE-Folie
- Trittschalldämmung 2cm
- Wärmedämmung 6cm
- Betondecke 24cm
- Deckendämmung 10cm

Untergeschoss

- Wand UG gegen Erdreich**
- Noppenschutzbahn 10mm
- Dämmung XPS 6cm (Kondensatschutz)
- Betonwand 25cm (Weisse Wanne)

Attikageschoss

Obergeschoss

Erdgeschoss

Untergeschoss

Fassadenschnitt Wandbereich 1: 20

Fassadenschnitt Fensterbereich 1: 20

