

**Dachterrasse EFH  
Bodenaufbau 600mm:**

- 040 mm zementöse Plattenbelag
- Stelzlager
- 010 mm Abdichtung, 2-lagig Etafoam  
Typ SD ZZ Wancor
- 140 mm Wärmedämmung, 0.020 W/mK  
Typ Swisspor Pur Premium
- Dampfsperre
- 105mm Gefällebeton 0-105mm
- 200 mm Fertigteildecke Beton,  
weiss lasiert

OK Glasgeländer  
+16.85

OK Dachrand  
+16.135

Glasgeländer,  
VSG (2 x 8mm)  
transparent

Halfenschiene

Geländereinspannung

Verkleidungsblech,  
feuerverzinkt

Anschlussblech

OKFB  
+15.83

min. 1,5% Gefälle

+ 15.43 - +15.535

+ 15.43

UKRD/UKFB  
+15.23

Betonfertigteilelement,  
Typ SySpro Thermowand,  
aussen hydrofobiert  
oder mit Anti-Graffiti Lasur gestrichen

Mauerverkleidung, Holzträgerplatte  
magnetisch gestrichen,  
Tafellack (schwarz)

OK Orbetonmauer  
variabel

Orbetontreppen mit  
Kragarmanschluss an Mauer  
befestigt

+ 12.55

+ 12.43

UKRD/UKFB  
+12.23

Orbetontreppe  
siehe Längsschnitt AA

variabel

UK Betonfertigteile  
variabel

Blechabdeckung,  
feuerverzinkt

druckfeste Dämmung  
Typ Swisspor XPS

Betonfertigteilelement,  
mit Kragarmanschluss  
an der Decke befestigt

Betonfertigteilelement,  
Typ SySpro Thermowand,  
aussen hydrofobiert  
oder mit Anti-Graffiti Lasur gestrichen

**DACHABSCHLUSS AUSSEREN TREPPE unten- 1:10**

Projekt <b>Tiefgarage, Atelier und Wohnhaus</b> Ankerstrasse 3, CH-8004 Zürich	Bauherr <b>DD Real Estate N.V.</b> Curacao, Pareraweg 45, Netherlands Antilles	Ind.	Datum	Änderungstext					
	Bauleitung	Plan Nr./Codierung Proj. Nr. Planungsphase Teilprojekt Faktor/Reihe Ebene/Lnr. Teilplan Massstab Index		674 41 - A DET 233 - 10 -		420mm / (297mm x 3)		Datei	
	Planverfasser <b>Holzer Kobler Architekturen</b> Ankerstrasse 3, CH-8004 Zürich tel. +41 44 240 52 00, fax +41 44 240 52 02	Planinhalt <b>Dachabschluss Detail Treppe unten</b>		08.10.2014		gezeichnet		geprüft	
						Im			