

wasserführende Dacheindeckung
Scobalit Wellplatten, 50 mm Höhe, Verschraubung auf C-Profile 12/6, opal weiss

Dachrand
horizontal und vertikal abgekanntes Stahlblech, 4 mm, pulverbeschichtet, anthrazit

Primärkonstruktion
gefügte Stütze aus C- Profilen, geschweisst,
Querschnitt 40 / 33 cm, pulverbeschichtet, anthrazit

Verschraubung der Primärkonstruktion zu biegefesten Rahmen

Primärkonstruktion
gefügter Träger aus C- Profilen, geschweisst,
Querschnitt 40 / 33 cm, pulverbeschichtet, anthrazit

Sekundärkonstruktion
U- Randprofil, 22 / 11 cm, pulverbeschichtet, anthrazit

Distanz - Klemme Füllung

Sekundärkonstruktion
IPE - Längsträger, 22 / 11 cm, pulverbeschichtet, anthrazit

Füllung
Profilit Glas, 25 / 6 cm, opal

Füllung Stütze
Floatglas opal, demontierbar, Abdeckung dahinterliegender Beleuchtung

Platzbelag Asphalt

Einspann - Verschraubung in Einzelfundament

Absatzplatte in Betonfertigelement, 3 cm Abstatz

grossformatiges Betonfertigelement, 10 cm, gerillte Oberfläche

Fugenplatte Betonfertigelement, 10 cm, glatte Oberfläche

