


Dachaufbau:

Substrat für extensive Begrünung	10cm
Filz	-
Kies	5cm
Schutzmatte, z.B. ENKADRAIN	2cm
Sarnafil TG 66-20	-
Wärmedämmung PUR	26cm
Dampfsperre/Notabdichtung, 2-lagig	1cm
Stahlbeton ohne Gefälle	26cm
Weissputz	1cm




Gurtsimselement Glasfaserbeton
Stahlton Ecomur Spezial

Schiebeläden
Kindt Speciale 80

DG
Wohnen

Bodenaufbau:

Bodenbelag Parkett	1cm
Unterlagsboden mit Bodenheizung	8cm
Trennlage PE-Folie	-
Trittschalldämmung Mineralfaser	2cm
Wärmedämmung EPS	2cm
Stahlbeton	38cm
Weissputz	1cm




Gurtsimselement Glasfaserbeton
Stahlton Ecomur Spezial

Schiebeläden
Kindt Speciale 80

2.OG
Wohnen

Bodenaufbau:

Bodenbelag Parkett	1cm
Unterlagsboden mit Bodenheizung	8cm
Trennlage PE-Folie	-
Trittschalldämmung Mineralfaser	2cm
Wärmedämmung EPS	2cm
Stahlbeton	26cm
Weissputz	1cm




Gurtsimselement Glasfaserbeton
Stahlton Ecomur Spezial

Schiebeläden
Kindt Speciale 80

EG
Wohnen

Bodenaufbau:


Bodenbelag Parkett	1cm
Unterlagsboden mit Bodenheizung	8cm
Trennlage PE-Folie	-
Trittschalldämmung Mineralfaser	2cm
Wärmedämmung PUR	8cm
Stahlbeton	30cm
Wärmedämmung	15cm



Socketelement Glasfaserbeton
Stahlton Ecomur Spezial

Dachaufbau:

Substrat für extensive Begrünung	10cm
Filz	-
Kies	5cm
Schutzmatte, z.B. ENKADRAIN	2cm
Sarnafil TG 66-20	-
Wärmedämmung PUR	26cm
Dampfsperre/Notabdichtung, 2-lagig	1cm
Stahlbeton ohne Gefälle	26cm
Weissputz	1cm




Gurtsimselement Glasfaserbeton
Stahlton Ecomur Spezial

Schiebeläden
Kindt Speciale 80

DG
Loggia

Bodenaufbau:

Zementüberzug	3cm
Abdichtung Flüssigkunststoff	-
Stahlbeton i.G., Sichtbeton	20-22.5cm




Gurtsimselement Glasfaserbeton
Stahlton Ecomur Spezial

Schiebeläden
Kindt Speciale 80

2.OG
Loggia

Bodenaufbau:

Zementüberzug	3cm
Abdichtung Flüssigkunststoff	-
Stahlbeton i.G., Sichtbeton	20-22.5cm




Gurtsimselement Glasfaserbeton
Stahlton Ecomur Spezial

Schiebeläden
Kindt Speciale 80

EG
Loggia

Bodenaufbau:


Zementplatten	3cm
Splitt	4cm
Trittschalldämmung	1cm
PB-Dichtungsbahn, 2-lagig	1cm
Wärmedämmung PUR	10cm
Dampfsperre/Notabdichtung, 2-lagig	1cm
Stahlbeton	21-24cm
Wärmedämmung	15cm



Socketelement Glasfaserbeton
Stahlton Ecomur Spezial

Dachaufbau:

Substrat für extensive Begrünung	10cm
Filz	-
Kies	5cm
Schutzmatte, z.B. ENKADRAIN	2cm
Sarnafil TG 66-20	-
Wärmedämmung PUR	26cm
Dampfsperre/Notabdichtung, 2-lagig	1cm
Stahlbeton ohne Gefälle	26cm
Weissputz	1cm




Gurtsimselement Glasfaserbeton
Stahlton Ecomur Spezial

DG
Wohnen

Bodenaufbau:

Bodenbelag Parkett	1cm
Unterlagsboden mit Bodenheizung	8cm
Trennlage PE-Folie	-
Trittschalldämmung Mineralfaser	2cm
Wärmedämmung EPS	2cm
Stahlbeton	38cm
Weissputz	1cm




Gurtsimselement Glasfaserbeton
Stahlton Ecomur Spezial

2.OG
Wohnen

Bodenaufbau:

Bodenbelag Parkett	1cm
Unterlagsboden mit Bodenheizung	8cm
Trennlage PE-Folie	-
Trittschalldämmung Mineralfaser	2cm
Wärmedämmung EPS	2cm
Stahlbeton	26cm
Weissputz	1cm




Gurtsimselement Glasfaserbeton
Stahlton Ecomur Spezial

EG
Wohnen

Bodenaufbau:

Bodenbelag Parkett	1cm
Unterlagsboden mit Bodenheizung	8cm
Trennlage PE-Folie	-
Trittschalldämmung Mineralfaser	2cm
Wärmedämmung PUR	8cm
Stahlbeton	30cm
Wärmedämmung	15cm



Socketelement Glasfaserbeton
Stahlton Ecomur Spezial

Wandaufbau:

Innenputz	1cm
Mauerwerk Backstein	15cm
Wärmedämmung EPS	28cm
Aussenputz, mineralisch	1cm

Wandaufbau:

Innenputz	1cm
Mauerwerk Backstein	15cm
Wärmedämmung EPS	28cm
Aussenputz, mineralisch	1cm

Wandaufbau:

Innenputz	1cm
Mauerwerk Backstein	15cm
Wärmedämmung EPS	28cm
Aussenputz, mineralisch	1cm