



TOITURE

- 17 Bardage intérieur en panneaux 3 plis sapin
- 18 Isolant thermique en laine de bois 240mm
- 19 Vis de fixation
- 20 Isolation Pavatherm 60mm
- 21 Sous toiture étanche
- 22 Contre-lattage, vide d'air 40mm
- 23 Lattage 27mm
- 24 Couverture plaque ETERNIT
- 25 face Nord ; panneaux photovoltaïques face SUD
- 26 Chêneau encaissé
- 27 Tablette Cuivre

MURS

- 1 Crépi 10mm
- 2 Isolation périphérique Swisspor lambda white 030 ; ép.160mm
- 3 Mur béton 180mm
- 4 Tablette cuivre
- 5 Bardage extérieur horizontal en mélèze 22mm
- 6 Vide d'air 40mm
- 7 Isolation Pavatherm 60mm
- 8 Isolant thermique en laine de bois 160mm
- 9 Ossature porteuse en sapin 160mm
- 10 Bardage intérieur en panneaux 3 plis sapin 27mm
- 11 Tablette de fenêtre intérieure en 3 plis 27mm
- 12 Baie vitrée triple vitrage

PLANCHER

- 13 Dalle béton 200mm
- 14 Isolation thermique et acoustique 40mm
- 15 Chape ciment 70mm
- 16 Revêtement de sol en lames de chêne