



Dachaufbau

- Dachziegel, Eternit 400/400mm mit Schneestopper
- Lattung, Fichte 30/50 mm
- Konterlattung, Fichte 60/80 mm
- Feuchtigkeitsperre
- Dachschalung, Fichte 20/135mm
- Sparren, Fichte vierseitig gehobelt 140/240 mm
- Wärmedämmung, Holzfaser 120 mm
- Wärmedämmung, Holzfaser 120 mm
- Dampfbremse
- Lattung, Fichte 27/50 mm
- Täfer, Fichte gehobelt 18 mm

Bodenaufbau DG

- Holzriemenboden Lärche 18 mm
- Kleber 2 mm
- Anhydrid, Bodenheizung 60 mm
- Trittschalldämmung 20 mm
- Wärmedämmung 20 mm
- Wabenschüttung 60 mm
- Blockdecke, Fichte vierseitig gehobelt, ohne Fas 160 mm

Aussenwandaufbau 1. OG bis DG

- Blockwand, Fichte vierseitig gehobelt, ohne Fas 100 mm
- Wärmedämmung, Holzfaser 120 mm
- Setzlattung, Fichte, vertikal 60/80 mm
- Wärmedämmung, Holzfaser 20 mm
- Dampfbremse
- Lattung, Fichte, horizontal 27/50 mm
- Täfer, Fichte gehobelt vertikal 18 mm

Aussenwandaufbau EG

- Sichtbeton 200 mm
- Wärmedämmung, Holzfaser 120 mm
- Holzunterkonstruktion, Fichte, vertikal 60/80 mm
- Wärmedämmung, Holzfaser 80 mm
- Dampfbremse
- Lattung, Fichte, horizontal 27/50 mm
- Gipsfaserplatte 15 mm
- Wandoberfläche, Sumpfkalkputz 3 mm

Bodenaufbau EG Speisesaal

- Hirnholzparkett 22 mm
- Anhydrid, Bodenheizung 55 mm
- Trittschalldämmung 15 mm
- Wärmedämmung 140 mm
- Bitumendichtungsbahn 10mm
- Betonbodenplatte 250 mm
- Magerbeton 50 mm

