



- 1 Serramento strutturale:
serramento in legno-alluminio (RAL 9007)
triplo vetro di sicurezza VSG
- 2 Parete esterna:
listelli in larice Siberiano velatura betongrau 45/25 mm
ventilazione 30/60 mm
velo nero
fibra di legno DWD
isolazione Isofloc
struttura in abete bianco 60/240 mm (interasse 625 mm)
pannello OSB/4
controparete interna, finitura 3 strati a vista velato bianco
- 3 Pavimento:
pavimento in PVC
sottofondo Kerakoll Eco Pronto
strato separatore
isolazione XPS 160 mm
guaina impermeabile e barriera radon
platea di fondazione
- 4 Parete esterna:
pannello OSB 18 mm
fibra di legno DWD
isolazione Isofloc
struttura in abete bianco 60/240 mm (interasse 625 mm)
pannello OSB/4
controparete interna, finitura 3 strati a vista velato bianco RAL 9016
- 5 Ante armadio atrezzi:
listelli in larice Siberiano velatura betongrau 45/25 mm
ventilazione 30/60 mm
velo nero
pannello OSB 18 mm
struttura 50/30 mm
- 6 Copertura:
strato vegetativo estensivo
zincoterra "Tappeto sedum"
telo filtrante SF
Floradrain FD 40-E
feltro protettivo ad accumulo SSM45
Impermeabilizzazione con guaina antiradice su manto XPS 40 mm
fibra di legno DWD
isolazione Isofloc
struttura in abete bianco 60/280 mm (interasse 500 mm)
barriera vapore Majipel posata nel cassone
finitura 3 strati a vista velato bianco RAL 9016
- 7 Illuminazione:
binario LED