

TETTO

cordolo in CA, imp. in resina  
strato di protezione in ghiaia, 5 cm  
impermeabilizzazione  
strato termoisolante in SwissPIR Premium, 14 cm  
barriera vapore EGV 3.5 SPEED  
soletta in CA, 25 cm  
isolazione XPS in getto, 3 cm, L= 120 cm

PARETE

serramento in legno, essenza rovere  
impermeabilizzazione in resina  
parete in calcestruzzo faccia a vista  
oscuramento con tende a rullo

PAVIMENTO

pavimento in legno, 1.5 cm  
betoncino con riscaldamento a pavimento, 8.5 cm  
foglio di copertura in PE  
isolazione Swisspor PIR Premium, 2 cm  
isolazione Swisspor VIP, 3 cm  
soletta in CA, 38 cm

SOFFITTO

pavimento in legno, 1.5 cm  
betoncino con riscaldamento a pavimento, 8.5 cm  
foglio di copertura in PE  
isolazione Swisspor Roll EPS-T, 2 cm  
isolazione Swisspor EPS, 3 cm  
soletta in CA, 28 cm  
isolazione a soffitto Swisspor XPS, 4 cm

PAVIMENTO

pavimento in gres porcellanato, 1.5 cm  
betoncino, 8.5 cm  
strato di separazione  
isolazione SwissporRoll EPS-T, 2 cm  
isolazione Swisspor PIR Premium, 10 cm  
impermeabilizzazione, barriera anti RADON  
platea in CA, 25 cm

