15.31

Baufeld A

Dachaufbau
Substrat, extensive Begrünung 110 mm
Drainage | Filterschicht 20 mm
Abdichtung, 2-lagig 8[1] mm
Wärmedämmung 120 mm
Dampfsperre 3[1] mm
Bitumenlack - mm
Betondecke im Gefälle 200-300 mm

Dachrand
+12.09 = +444.09 m.ü.M.

OK Dachrand +12.09

Attikageschoss
+8.70 = +440.70 m.ü.M.

2. Obergeschoss
+5.80 = +437.80 m.ü.M.

1. Obergeschoss
+2.90 = +434.90 m.ü.M.

Erdgeschoss
±0.00 = +432.00 m.ü.M.

Untergeschoss
-3.05 = +428.95 m.ü.M.

Gewachsenes Terrain

Neues Terrain

NT -0.50

32.3 Wohnen
32.4 Essen / Kochen
31.1 Wohnen
25.3 Wohnen
25.5 Essen / Kochen
24.2 Wohnen
16.3 Wohnen
16.5 Essen / Kochen
15.2 Wohnen
06.3 Wohnen
06.5 Essen / Kochen
05.2 Wohnen
Keller 4
Keller 10
Keller 13
Keller 17

Bodenaufbau
Bodenbelag FSTZ - Platten 10 mm
Unterlagsboden 60 mm
PE-Folie - mm
Trittschalldämmung 20 mm
Wärmedämmung 20 mm
Betondecke 250 mm

Loggia

Bodenaufbau Loggia
Bodenbelag Zementplatten 40 mm
Unterkonstruktion Stelzlager variabel
Abdichtung 2-lagig - mm
Betondecke im Gefälle 180-270 mm
Konterlattung 50 mm
Verkleidung 20 mm

2.3% Gefälle

Bodenaufbau
Überzug 30 mm
Betonplatte 300 mm
Magerbeton 50 mm

Bodenaufbau:
Zementüberzug 3.0cm
Betonplatte 30.0cm
Magerbeton 5.0cm