

**Dachaufbau (Vordächer)**

Wellleternit (Ondapress-57)	57mm
Ziegellattung	60mm
Hinterlüftungslattung	60mm
Unterdach* (Sarnafil MTS)	60mm
3-Schichtplatte, sicht	60mm
Sparrenlage, sicht	280mm

\*für ausserordentliche Beanspruchung

**Oblicht**  
1.20 / 1.20  
Glas: 1.03<sup>5</sup> x 1.03<sup>5</sup>

**Wandaufbau OG (Längsseitig)**

OSB-Platte	15mm
Ständer, ausgedämmt	320mm
Holzweichfaserplatte	35mm
Windpapier	
Lattung (vertikal) / hinterlüftung	30mm
Lattung (horizontal) / Luftschiicht	30mm
Vertikale Holzschalung (Fichte)	20mm

**Wandaufbau OG (Längsseitig)**

OSB-Platte	15mm
Ständer, ausgedämmt	320mm
Holzweichfaserplatte	35mm
Windpapier	
Lattung (vertikal) / hinterlüftung	30mm
Lattung (horizontal) / Luftschiicht	30mm
Vertikale Holzschalung (Fichte)	20mm

**Absturzicherung:**

Maschendraht

**Wandaufbau UG (gegen Hang)**

OSB-Platte, sicht	15mm
Inst. Ebene, ausgedämmt	100mm
XPS, stösse abgeklebt	100mm
Beton	250mm
Adichtungsfolie (Sika Proof-A)	
Noppenfolie	

**Bodenaufbau EG (REI60)**

Anhydrit geschliffen, versiegelt	60mm
PE-Folie	
Trittschalldämmung	20mm
Mehrschichtplatte	120mm
Balkenlage	300 o. 360mm
Inst. Ebene / Lattung	27mm
Heradesigne, natur (zz Wancor)	25mm

**Bodenaufbau UG**

Anhydrit geschliffen, versiegelt	60mm
PE-Folie	
Trittschalldämmung	20mm
EP-Dämmung (Heizungsleitungen)	30mm
XPS 300, druckfest, stösse abgeklebt	120mm
Robit budget	5mm
Betonplatte	250mm
Gelbe Wanne [SikaProof A-12]	5mm
Magerbeton	50mm

**Bodenaufbau Balkon**

Holzlattnen*	35mm
Balkenlage	140mm
Neoprenaufleger	5mm
Blechabdeckung	
Balkenlage konisch	360 - 280mm

(\*Fugen > 8mm, / Fugenanteil > 5%)

**Wandaufbau UG (Ost)**

z.T. Einbauten	
z.T. Plattenbelag	10mm
XPS, stösse abgeklebt	180mm
Sichtbeton, Sandgestraht	250mm
Graffitischutz	

Radiator (Zehnder Charleston 2060)  
37Elemente à 46 x 592mm