

Stratigrafie pavimenti

S4.01	Tetto 50 mm 5 mm 10 mm 140 mm 5 mm 300 mm 290 mm	ghiaia rotonda da fiume, d. 8/16 mm strato di protezione doppio manto bituminoso con polimeri isolamento in Swisspor PUR Alu (λ ≤ 0.022 W/mK) barriera vapore tipo Swisspor Bkuvap LI-EVA soletta in C.A. Soffitto radiante ad acqua A11 tipo Barcol-air
S3.01	Pavimento uffici verso uffici 5 mm 75 mm 120 mm 10 mm 320 mm 230 mm	Moquette con colla Betoncino Classe C20-F4 senza serpentine foglio di PE Isolamento Swisspor XPS Stuoia anticalpestio Isomatt Biplus Soletta in C.A. Soffitto radiante ad acqua A11 tipo Barcol-air
S2.01	Pavimento uffici verso uffici 5 mm 75 mm 20 mm 10 mm 320 mm 290 mm	Moquette con colla Betoncino classe C20-F4 senza serpentine foglio di PE Isolamento Swisspor EPS 30 Stuoia anticalpestio Isomatt Biplus Soletta in C.A. Soffitto radiante ad acqua A11 tipo Barcol-air
S1.02	Pavimento uffici verso esterno 5 mm 75 mm 20 mm 10 mm 400 mm 240 mm 10 mm	Moquette con colla Betoncino Classe C20-F4 senza serpentine foglio di PE Isolamento Swisspor EPS 30 Stuoia anticalpestio Isomatt Biplus Soletta in C.A. Isolazione termica RF-1 (tipo HI Compact) Intonaco
S0.05	Pavimento portico 20 mm 100 mm 15 mm 5 mm 250 mm / 300 mm 50 mm	Lastre di granito Split Stuoia drenante manto bituminoso in piena aderenza soletta in C.A. in pendenza magrone

Stratigrafia facciata

M1.01	Parete perimetrale (facciata ventilata) 35 mm 45 mm 70 mm 150 mm 300 mm 10 mm	Lamiere Montana tipo MF DESIGN 35-5/250 Sottostruttura Ventilazione Isolazione EPS Swisspor Lambda vento Muro in beton Intonaco con finitura in gesso
--------------	--	--

