

SÄMTLICHE MASSE SIND RICHTMASSE. DIE EXAKTEN MASSE SIND DURCH DEN UNTERNEHMER VOR ORT ZU BESTIMMEN.

DACHFENSTER:
Velux Klappflügel Fenster
78x118cm
Holz, weiss lackiert
Aussen, Kupfer

mit elektrischem
Sonnenschutz Aussen

Futter, MDF weiss lackiert

DACHAUFBAU GAUBE:
oben>unten
Tonziegel
Ziegellattung 24mm
Konterlattung 60mm
Unterdachfolie
Weichfaserplatte z.B Isorooft 80mm
Sparren best. 140mm
mit Isofloc 140mm
Dampfbremse
Schiftung 30mm mit Luft
GKP 12.5mm
Weissputz gestrichen

GAUBE VERKLEIDUNG AUSSEN:
Seitenwände Putz, gestrichen
Fensterleibung, Putz, gestrichen
Fensterbank, Beton/Stein
Sturz, Holzschichtplatte, gestrichen
Wasserrinne, Kupfer
Fallrohr, Kupfer d 50-60mm

BODENAUFBAU GALERIE:
oben>unten
Parkett 10mm
OSB Platte 25mm
Balkenlage 160mm mit
Dämmung Mineralwolle 160mm
Schiftung 30mm mit Luft
GKP 12.5mm
Weissputz gestrichen

Festverglasung
ausser bündig

BODENAUFBAU (BO1/BO2):
oben>unten
Parkett 10mm (Wohnen), Platten 10mm (Essen/Kochen)
Fermacell-Estrichelement 30mm
Ausgleichsfließmörtel 5-30mm
Riemenboden best 20mm
Balkenlage best. 200mm

AUSSEN-WANDAUFBAU (AW1):
innen>ausser
Weissputz, gestrichen
Fermacell 12.5mm
Lattung 160mm
mit Dämmung Isofloc 160mm
Mauerwerk best. mit Putz ca. 300mm

SONNENSCHUTZ:
Stoff-Ausstellmarkise
z.B Kästli sunline 6350

Fe-Bank
Beton, z.B Stahlton Ecomur ED

