

Dachaufbau (Sü d)

Photovoltaikmodule	Integralplan (Eternit)	8/1.220/1.254mm
Lattung	alle 340mm	30/60mm
Konterlattung		60/60mm
Unterdachfolie	erh hte Beanspruchung	
Schalung	N+K, rauhspond	22mm
Sparrenlage	GL24	140/280mm
-W rmed mmung	Weichfaserplatte	280mm
Dampfbremse	auf Beton abgeklebt	
Rüstung		50mm
Innere Verkleidung	Gipsfas-/HWS-Platte	15,20mm
	Ortsticher	60/75/ca.3'000mm

Dachentwässerung (Ortgang)

Ortrinne 60/60mm
-Kupferblech
-in Hauptrinne entwässert

Dachgesims (Ortgang)

Gesimsabdeckung
-Kupferblech mit Tropfkante
Stirnverkleidung
-HWS-Platte (Ta/Fi) gestrichen 27/320mm
Untersicht
-HWS-Platte (Ta/Fi) gestrichen 27mm

Vordachaufbau (Ortgang)

Blindmodule zu PV	Integralplan(Eternit)	8/2.500/1.220mm
Ortsticher	alle 680mm	60/75/2.500mm
Konterlattung		15/60mm
Unterdachfolie	erh hte Beanspruchung	
Schalung	rauhspond	22mm
Aufdoppelung	Duobalken	60/160mm
Untersicht	HWS-Platte	27mm

Dachgeschoss (Stauraum)

Bodenaufbau

Bodenbelag	15mm
....	100mm
Trittschalldämmung	20mm
Stahlbetondecke	220mm
Weissputz	5mm

+9.72 OK FB

+9.58

+9.36 UK FD

+9.36

2. Obergeschoss (Korridor)

Bodenaufbau

Bodenbelag	15mm
Unterlagsboden	80mm
-mit Bodenheizung	
Trennlage	
Trittschalldämmung	20mm
W rmed mmung	20mm
Stahlbetondecke	220mm
Weissputz	5mm

+6.96 OK FB

+6.82

+6.60 UK FD

+6.60

1. Obergeschoss (Korridor)

Bodenaufbau

Bodenbelag	15mm
Unterlagsboden	80mm
-mit Bodenheizung	
Trennlage	
Trittschalldämmung	20mm
W rmed mmung	20mm
Stahlbetondecke	420mm
Weissputz/abgehängte Decke	

+4.20 OK FB

+4.06

+3.64

+2.52 UK FD

Küchendecken Panel

Dämmeinlage/Rahmenverbreiterung

Erdgeschoss (Küche)

Bodenaufbau

Epoxidharzbelag	3mm
Unterlagsboden	87mm
-mit Bodenheizung	
Trennlage	
Trittschalldämmung	20mm
W rmed mmung	60mm
Stahlbetondecke	400mm

+2.52 UK FD

Küchendecken Panel

Dämmeinlage/Rahmenverbreiterung

+0.00 FB

-0.17

-0.57 UK RD = UK FD

Untergeschoss (Lager)

Fenster (165/167cm)
-Holz/Metallfenster (2-farbig) 3-Fach-IV

Wandaufbau (Obergeschoss)

Mineralischer Aussenputz gestrichen	15mm
Mineralische W rmed mmung	200mm
Backstein Mauerwerk	175mm
Mineralischer Innenputz gestrichen	10mm

Wetterschutz (in Hohlsturz integriert)
-Textile Vertikalmarkise oder Raff-Storen

Fenster (165/167cm)
-Holz/Metallfenster (2-farbig) 3-Fach-IV

Fenstereinfassung

Fensterbank	
-Vorfabriziertes Faserbetonelement	125/250mm
Laibung seitlich/oben	15mm

Wandaufbau (Erdgeschoss)

Mineralischer Aussenputz gestrichen	15mm
Mineralische W rmed mmung	200mm
Stahlbeton	200mm
Mineralischer Innenputz gestrichen	10mm

Wetterschutz (in Hohlsturz integriert)
-Textile Vertikalmarkise oder Raff-Storen

Fenster (134/137cm)
-Holz/Metallfenster (2-farbig) 3-Fach-IV

Fenstereinfassung

Fensterbank	
-Vorfabriziertes Faserbetonelement	125/250mm
Laibung seitlich/oben	
-Mineralischer Verputz	15mm

Sockelelement	
-Dämmkern	200mm
-Verblendung aus Faserbetonplatte	20/500mm