SRO AG | Dr. A. Kuhli, Direktor, und W. Meyer, VR-Präsident | St. Urbanstrasse 67 | 4900 Langenthal

Spital Region Oberaargau - SRO AG, St. Urbanstrasse 67, 4900 Langenthal

Neubau Parkhaus mit Annexbau für Rettungsdienst.

Erdgeschoss — BAUGESUCH

Blum und Grossenbacher Architekten AG Bahnhofstrasse 7 4900 Langenthal | 062 923 29 23 | 062 923 02 40

www.blum-grossenbacher.ch info@blum-grossenbacher.ch

Plangrösse:	1.66/ 6	±0.00 = OK f. B. EG = 473.60 m. ü. M.	Gezeichnet: cm
Plan Nummer:	B 1625-003	Datum: 21.09.2017	Massstab: 1:100

Allgemeine Informationen zum Projekt:
- Parkfelder und Fahrspuren nach VSS Norm Typ B.
- Alle Parkfelder 2.5 m x 5.00 Meter (Ausnahmen für Kleinwagen sind beschriftet)
- Raumhöhe bei DP = 2.20 Meter (Ausnahmen sind farbig gegenzeichnet)
- Fahrspuren und Fahrgassen 6.50 Meter (Ausnahmen darüber legend)
- Total 369 Parkfelder (davon 8 Stk. IV PP / 4 Stk. Elektro PP / 41 Stk. Kleinwagen)
- 0 Motio PP
- 36 gedeckte Velopark/plätze
- 4 Grünangebote (Betrieb) für den Rettungsdienst mit Ratablierung und Pikettdiumen im 2.OG

Bauherr / Grundeigentümer (Parz. 368 / 5156)

SRO AG
Dr. A. Kuhli, Direktor
W. Meyer, VR-Präsident
St. Urbanstrasse 67
4900 Langenthal

Ort, Datum: Langenthal, 21.09.2017 — Unterschrift:

Grundeigentümerin (Parzelle 4758 / 4058)

Einwohnergemeinde Langenthal
Jurastrasse 22
4900 Langenthal

Ort, Datum: Langenthal, 21.09.2017 — Unterschrift:

Projektverfasser

Blum + Grossenbacher Architekten
Bahnhofstrasse 7
4900 Langenthal

Ort, Datum: Langenthal, 21.09.2017 — Unterschrift:

368

Spital

12a

Velounterstand

best. Eingang Personal

Velounterstand

Treppenhaus 1
BF: 20.6 m2

Garagentor

Garage Rettungsd.
BF: 119.5 m2
FF: 17.6 m2
B: Hartbeton
W: Beton / PU
D: Schichtex

Lager Rettungsdienst.
BF: 60.2 m2
FF: 2.8 m2
B: Monobeton
W: Beton / PU / Putz
D: Schichtex

Eingang Parkhaus

Schranken mit Batchsystem für Mitarbeiter (x sec pro PW)

±0.00 = OK EG = 473.60 M.ü.M.

Parkdeck EG
BF: 2336.4 m2
B: Gussasphalt
W: Beton
D: Beton

Grundlage für Parkhaus
Parkfelder 2.5 x 5.0 Meter (VSS, Stufe B)
(Stützenweite =10cm / Wand =30 cm)
Fahrgasse / Rampe min. 6.5 Meter breit
Höhe bei P = 2.20m und 2.30m in Fahrgasse

Empfehlung Schweizerischer Fachstelle für behindertengerechtes Bauen
Bei grösseren Anlagen ab je 50 PP ein Behindertenparkplatz vorzusehen > 8 Stk.

PP. Nr. 136 — Fussgänger — PP. Nr. 149

PP. Nr. 141 — PP. Nr. 153 — PP. Nr. 154 — PP. Nr. 170 — PP. Nr. 171 — PP. Nr. 109

Treppenh. 2
BF: 12.5 m2

Treppenh. 3
BF: 15.8 m2

Lift nur vorbereitet

Rampe EG - UG
BF: 55.6 m2
B: Gussasphalt
W: Beton
D: Beton

RAMPE 5.95%

Rampe UG - EG
BF: 55.6 m2
B: Gussasphalt
W: Beton
D: Beton

Fitness / Spielfläche
BF: 50 m2

Fitness / Spielfläche
BF: 45 m2

Fitness / Spielfläche
BF: 36 m2

Fitness / Spielfläche
BF: 40 m2

Fitness / Spielfläche
BF: 45 m2

Baulinie

Gewässerraum

Gewässerraum

Gewässerraum