

Dachaufbau:
 Eternitschiefer (Gottardo) 400x400mm
 Ziegellattung 30/50mm
 Konterlattung 60/60mm
 Unterdachbahn
 Holzelement:
 - Holzfaserplatte 35mm
 - Sparren/ Dämmung 80x280mm
 - Dreischichtplatte 27mm

Wandaufbau:
 Wandelement:
 -Dreischichtplatte 19mm
 -Installationsebene gedämmt 40mm
 -OSB Platte 15mm
 -Holzständer gedämmt 200x60mm
 dazw. isoliert Flumroc Typ 1
 -Weichfaserplatte 35mm
 Hinterlüftungsebene
 diagonal 30mm
 Vertikalverkleidung 22mm

Bodenaufbau OG:
 Holzriemenboden 19mm
 Pavaboard 20mm
 Bodenelement:
 -Dreischichtplatte 27mm
 -Balkenlage 180x80mm
 dazw. Splittschüttung 60mm
 -Dreischichtplatte 27mm

Bodenaufbau EG:
 Parkettriemen 15mm
 Pavastep 8mm
 Bodenelement (Selbsttragend):
 -Dreischichtplatte 27mm
 -Balkenlage 220x100mm
 dazw. isoliert Flumroc Typ 1
 -Dreischichtplatte 27mm
 Schiftung/Leitungsführungen
 best. Hourdisdecke 170mm

