



FLACHDACHAUFBAU	
Kalksteinplatten	40 mm
Kies	Var. min. 30 mm
Gefällsschicht	Var. min. 30 mm
Bitumenabdichtung	160 mm
Wärmedämmung	120 mm + 200 mm
Rippendecke mit Kalksteinsand	



AUSSENWANDAUFBAU	
Kalksteinplatten	40 mm
Kleber	10 mm
Stahlbeton mit Kalksteinsand	200 mm
Dampfbremse	
Wärmedämmung	160 mm
Luft	
Stahlbeton Aussenraum mit Kalksteinsand	180 mm

BODENAUFBAU AUSSENRAUM	
Kalksteinplatten	20 mm
Bitumenabdichtung	
Stahlbeton mit Gefälle mit Kalksteinsand	180 mm

BODENAUFBAU	
Kalksteinplatten	20 mm
Mörtelbett	10 mm
Zementunterlagsboden	60 mm
Trennschicht	
Wärmedämmung	20 mm
Treitschalldämmung	20 mm
Rippendecke mit Kalksteinsand	120 mm + 200 mm



BODENAUFBAU SOCKEL	
Zementunterlagsboden geschliffen	90 mm
Trennschicht	
Wärmedämmung	20 mm
Treitschalldämmung	20 mm
Dampfbremse	
Wärmedämmung	160 mm
Bitumenabdichtung	
Rippendecke mit Kalksteinsand	120 mm + 200 mm

0 M 1 M 2 M