

Schnitt AA

Masstab 1:20



- Glasscheibe (S: Photovoltaik - N: Einfaches Glas) - 8 mm
- Edelstahl - Rohr - 22 mm
- Isotec - 100 mm
- Celenit - 75 mm
- Holzbrett - 27 mm
- Notauslauf - Ø 80 mm
- Rinnenkanal (Edelstahl)
- Holz
- 2 x Gipskarton
- Wärmedämmung
- Blech - Schwarz

Dreifachverglasung

Glasscheibe schwarz

Dreifachverglasung

Tragende Verbundglasscheibe (Treppe)

Stufen - Band in gefaltetem Blech

- Magerbeton - 60 mm
- Wärmedämmung - 2x60 mm
- Betonplatte - 180 mm
- Trittschalldämmung
- Hohlbodenstütze
- Abnehmbare Heiz-und Kühlplatte
- Steinzeug-Platte - 22 mm

Blechband - Schwarz

+ 0.00

- Glasscheibe (S: Photovoltaik - N: Einfaches Glas) - 8 mm
- Edelstahl - Rohr - 22 mm
- Isotec - 100 mm
- Celenit - 75 mm
- Holzbrett - 27 mm
- Notauslauf - Ø 80 mm
- Rinnenkanal (Edelstahl)

- Holz
- 2 x Gipskarton
- Wärmedämmung
- Blech - schwarz

Sonnenschutz (Rollo)

Dreifachverglasung

- Isolation - 100 mm
- 2 x Gipskarton - 2 x 12,5 mm
- Trittschalldämmung
- Hohlbodenstütze
- Abnehmbare Heiz-und Kühlplatte
- Steinzeug-Platte - 22 mm

+ 5.42

Betondecke - 250 mm

Sonnenschutz - Rollo

Dreifachverglasung

Wärmedämmung - 100 mm

2 x Gipskarton - 2x12,5 mm

- Trittschalldämmung
- Hohlbodenstütze
- Magerbeton - 60 mm
- Wärmedämmung - 2x60 mm
- Betonplatte - 180 mm
- Abnehmbare Heiz-und Kühlplatte
- Steinzeug-Platte - 22 mm

+ 0.00