

TREPPENHAUS

PFOSTEN 60/120 mm
BRETTSCHICHTHOLZ

BADEZIMMER 2.06

LEISTE 30/50 mm
SCOBALIT 6 mm

BODENAUFBAU BAD

- GLASPOSAK 4 mm
- ENTKOPPLUNGSMATTE ALS 1. ABDICHTUNG
- FLÜSSIGABDICHTUNG MIT ANSCHLUSSBÄNDERN
- TROCKENESTRICH 25 mm (DUSCHE BODENGLEICH 35 mm Fermacell Powerpanel TE)
- TRITTSCHALLDÄMMUNG HOLZWEICHFASERPLATTE 2x10 mm (unter Dusche 1x10 mm)

BODENAUFBAU TREPPENHAUS:
26 mm NUT-FEDER-RIEMEN
20 mm TRITTSCHALLDÄMMUNG
27 mm DREISCHICHTPLATTE

SILIKONFUGE
SCHÜTTERSCHIENE
SCHRAUBSTOFFSCHNUR
KANTE TROCKENESTRICH GEFAST

WECHSEL

AUSSENKANTE
TREPPE

DECKE GESTRICHEN

- BALKEN BRETTSCHICHTHOLZ 120/60 mm
- 2x DREISCHICHTPLATTEN 2x27 mm

TRÄGER BRETTSCHICHTHOLZ
300x100 mm

BADEZIMMER 1.06

Wilhofstrasse 18, Zollikerberg
Detail Tragkonstruktion Badezimmerwand / Schnitt
Mst: 1:2
PLAN NR D-06 d 13.08.2012