

EXTENSION DE L'ECOLE DE CHANCY
10, CHEMIN DE LA RUETTE

1284 CHANCY

N° DE DOSSIER

455

N° REF.

56646

N° DE PLAN

50-19

ECHELLE

1:50

DESSIN

16.02.2009 /JB

FORMAT

840x593

COUPE B-B

PLAN DE REVISION

ARCH_50_19 - COUPE B-B_2010-06-28.dwg

MODIFICATIONS

GB



BUREAU D'ETUDES INTEGRALES SA

42, ch. du Grand-Puits
CH-1217 MEYRIN
Tel. +41.(0)22.782.05.40
Fax +41.(0)22.782.07.07
architectes-ch@groupe-h.com
www.groupe-h.com

Maître d'ouvrage	Ingénieur civil	Ingénieur CVSE	Direction des travaux	Géomètres
Commune de Chancy 4, Route de Valléry 1284 Chancy tel.: 022 756 90 50 fax: 022 756 90 55	JACQUES ZEHNDER 288 bis, Rte de St-Julien 1258 Perly / GE tel.: 022 721 10 00 fax: 022 721 10 01 jzehnder@charpente-concept.com	Betica SA 42, Ch. du Grand-Puits CH-1217 Meyrin tel.: 022 782 85 54 fax: 022 783 01 44 contact@charpente-concept.com	CHARPENTE CONCEPT BUREAU D'ETUDES 288 bis, Rte de St-Julien 1258 Perly / GE tel.: 022 721 10 00 fax: 022 721 10 01 contact@charpente-concept.com	hkd géomatique 20, Ch de la Caroline 1213 Petit-Lancy tel.: 022 879 88 79 fax: 022 879 88 78 info@hkd-geomatique.com

COMPOSITION DES PAROIS INTERIEURES

MUR INTERIEUR (C)

Panneau OSB 0,9 cm
Fermacelle ou plâtre cartonné 1,25cm
Ossature GL 24h 6/14cm avec isolation
laine de bois 14cm
Fermacell ou plâtre cartonné 2x1.25cm
Panneau OSB 0,9cm

COMPOSITION DES PAROIS EXTERIEURES

MUR EXTERIEUR (Z)

- OSB Brut 1,5 cm
- Isolation laine de bois 16 cm
- Structure 6x16 cm
- Pare Vent Stamisol DW
- Lame Lucido 4 cm
- Vide 2 cm
- Verre solaire type Lucido 0,4 cm

COMPOSITION DES MURS

MUR EXTERIEUR (1)

Finition intérieur avec lasure
transparente (1 couche)
Mur B.A. 25 cm
Etanchéité Barapréne
Isolation périphérique EPS 30
ép.14cm(lambda 0,033 W/mK)
Crépis extérieur 1,5 cm

MUR EXTERIEUR (1a)

Finition intérieur avec lasure
transparente (1 couche)
Mur B.A. 25 cm
Etanchéité Barapréne
Isolation 14cm
Lés Delta MS

MUR INTERIEUR (4)

Finition couloir EI60, INCOMBUSTIBLE
Finition intérieur avec lasure
transparente (1 couche)
Mur B.A. 20 cm
Finition Salle Polyvalente – sociétés
Finition intérieur avec lasure
transparente (1 couche)

