

**Dachaufbau Laube:** 397mm

- Faserzement Wellplatten 36 mm
- Lattung 60/60 60 mm
- Hinterlüftung / Konterlattung 60/60 60 mm
- Unterdachfolie z.B. Stamisol Pack 500 - mm
- Dreischichtplatte 27 mm
- Rippen C24 80/160 160 mm
- Lattung 30/60 30 mm
- Schalung Lärche 24/100 Nut und Kamm 24 mm

**Bodenaufbau Laube:** 320 mm / 549mm

- Bodenbelag Lärche 27/100mm 27 mm
- Alu Systemprofil 40 mm
- Stelzlager z.B. Buzon 48-78 mm
- Schutzbahn (kein Gummischrot) - mm
- Wärmedämmung Swiss PUR Premium 60 mm
- Wärmedämmung EPS im Gefälle 15-45 mm
- Abdichtung bituminös 2- lagig - mm
- Brettsperrholzplatte 3-Schicht (40/40/40) 120 mm
- Wärmedämmung, Mineralwolle 160 mm
- DWD Platte 15 mm
- Lattung 30/60 30 mm
- Schalung Lärche 24/100 Nut und Kamm 24 mm

**Bodenaufbau Erdgeschoss:** 560mm

- Bitumen Gussasphalt 30 mm
- Zementunterlagsboden mit Bodenheizung 70 mm
- PE - Trennfolie - mm
- Trittschalldämmung EPS-T 20 mm
- Wärmedämmung z.B. Swisspor PUR Alu 140 mm
- Dampfbremse z.B. Alu 10B
- Stahlbeton 250 mm
- Magerbeton 50 mm

