Cavigelli Ingenieure AG, Neubau Bürogebäude auf Parzelle 368 in 7130 Ilanz

Objekt-Nr. 2412.00
07.06.2013

SCHNITT AA 1:20

Pl. Nr.	Pl. Gr.	Gez.	Rev.
2412.51	1.471x0.72	LC	.

VINCENZ WEISHAUPT
ARCHITEKTEN

Via Centrala 4
7130 Ilanz

T 081 925 32 22
F 081 925 39 27

info@vincenz-weishaupt.ch
www.vincenz-weishaupt.ch

Beton
Backstein
Kalksandstein
Wärmedämmung
Abbruch
Neu
Holz
Überzug

OK = oberkant
UK = unterkant
AK = aussenkant
R,ST = roh Sturz
F,ST = fertig Sturz
R,BR = roh Brüstung
F,BR = fertig Brüstung

S = Schwelle
K = Kurtbeule
DW = Dachwasser
BA = Bodenablauf
MFB = Metallfensterbank
KS = Kunststoffschacht
SS = Strassensammler

Sämtliche Masse sind, wo nichts anderes vermerkt ist, Rohmasse !
Sie sind vom Unternehmer am Bau und in den Plänen zu kontrollieren !
Unstimmigkeiten sind sofort der Bauleitung zu melden !

Die eingeschriebenen Türhöhen verstehen sich ab Ok. höherem, fertigem Boden bis Uk. rohem Sturz.
Aussen- und Balkontüren von Ok. Fensterbank bis Uk. Wärmedämmung.

Spezialdetailpläne sind mit den Architektenplänen zu vergleichen.
Bei Differenzen entscheidet die Bauleitung über die Ausführungsart !

±0.00 = OK F.B. UG = 697.26

Sämtliche Betonarbeiten schalungsrauhe Ausführung (d. h. ohne Einebnetabellen)

Alle sichtbaren Betonflächen
Typ 4 aussen - Spritzbetonfläche mit sichtbarer Tafelstruktur
Typ 2 innen - Betonfläche mit einheitlicher Struktur

Änderungen:
00.00.0000 –
00.00.0000 –

DACHGESCHOSS

OBERGESCHOSS

ERDGESCHOSS

UNTERGESCHOSS

DACHAUFBAU
- Rundziegel 40 mm
- Konterlattenebene 200 g/m²
- EPA Infiltrat flexiblen Dichtungsbahn
- EDV3 Dichtungsbahn
- PIR Verbundblech 220 mm
- in Heissbitumen, Fugen gefüllt
- Dampfsperre EV3
- Voranstrich
- Betonplatte abziehbarbeit 240 mm
- Unterseite mit Dämmbelag

DACHRAND
- Kunststoffabdichtung eingeworfen und Ortgeschlüst

RIDEFORSTEREN:
- Rollo (Sobrell 100)
- Deckenmontage
- ohne Führungsschiene
- Elektroantrieb

HOLZFENSTER
- Lärche
- Rahmen oben 150 mm
Rahmen seitlich 115 mm
Rahmen unten 115 mm
Fenster verdeckt
Falz rundum 25/25 mm
- Kanten scharfkantig
- Drehflügelfügung
(ev. mit Sonnenschutz)
- Naturfarbenlack

METALKONSTRUKTION:
- T-Stützen + Schwerte in Stahl
(als Tragkonstruktion
für Holzbalken und Lammellen)
- gerste Korrosionsschutz
feuerverzinkt

HOLZLAMMELEN
- in Lärche b/h min 50/70
- als waldseitiches
Sonnenschutzlamellen
b/h min 40/70

VORPLATZAUFBAU
- Pflasterstein
b/s/h mm w40/w40/90
Stein ...
- mit Mörtel aufvugen
- Gefälle zu Rinne
- Fensterle
- Kofferschicht
- Einbach

WANDAUFBAU
- Abdichtung
- Mauerpfeiler 450 mm

Gefälle in Unterseite
kalte Wassermasse

Grundbeleuchtung
in Schattenfuge

Schattenfuge
25/25 mm

Abdichtung
durch anpassen

Aufzugsschacht
Einfahrung

Schnaäle:
Nr. 255.1 AE
Typ 4 b/h mm 670/670
Material: Aluminiem

22 EINZELBÜRO

26 LAGER

27 EINZELBÜRO

16 BÜRO 4er

19 ELEKTRO/SERVER

20 PLOTTERRAUM

14 SITZUNGZIMMER B

08 WINGFANG

02 ARCHIV

07 PARKPLÄTZE

Tätler

Schattenfuge
25/135 mm

Schattenfuge
25/18 mm

Schattenfuge
25/25 mm

Schattenfuge
25/135 mm

Schattenfuge
25/18 mm

Schattenfuge
25/25 mm

Schattenfuge
25/135 mm

Schattenfuge
25/18 mm

Schattenfuge
25/25 mm

Schattenfuge
25/135 mm

Schattenfuge
25/18 mm

Gefälle

Gefälle im Beton,
kalte Wassermasse

Schnitt durch Treppenhaus

Treppenstufe nach alte 3 Treppen 2015

Treppenstufe nach alte 3 Treppen 2015

Treppenstufe nach alte 3 Treppen 2015