

















7 Bardage ajouré extérieur en mélèze, lames 60x20mm, 15 Panneau d'argile léger, ép.1.6 cm

1 Couche de substrat pour toiture végétalisée, ép. 8 cm, couche de filtrage, ép.0.01 cm, couche de rétention d'eau, ép.2.5 cm, étanchéité EPDM, ép.0.15 cm 2 Panneau isolant en fibre de bois, ép.6 cm 3 Panneau OSB, ép.1.5 cm

8 Revêtement de sol, ép.2 cm 9 Chape de ciment, ép.8 cm 10 Panneaux de sol isolants, ép.5 cm 4 Solives sapin 80x220mm,isolation thermique, cellulose, ép.28 cm 11 Dalle B.A, ép.22 cm 12 Isolation thermique en fond de coffrage, ép.14 cm 5 Barrière vapeur, ép.0.01 cm, lambourdage et isolation acoustique, ép16.5 cm 13 Enduit chaux et sable sur treillis armature, ép.2 cm <sup>6</sup> Plaque de plâtre,ép.1.3 cm 14 Enduit, ép.1 cm Lissage au plâtre

lambourdage en diagonale, lame80x70cm, ép. 9 cm 16 Lambourdage technique, carrelets 60x40 mm, ép.4 cm 17 Panneaux OSB, pare vapeur, ép.1.5 cm 18 Montants d'ossature bois, 60x220mm et isolation thermique, ép.22 cm 19 Panneau isolant en fibre de bois, ép.6 cm 20 Support d'enduit 3mm, enduit de finition 9mm,calage avec joint comprimé 3mm, ép.1.5 cm 21 Lambourdage en diagonale,lame 80x70cm, ép.7 cm 22 Bardage ajouré ext. en mélèze,lames 60x20 mm, ép.2 cm



