Dachaufbau:

Blechdach	1 mm
(Möglichkeit für Photovoltaikanlage ca. 520 m2)	-
Dachlatten 24 x 48 mm	
Konterlattung	48 x 60
Unterdachfolie	–
Unterdachverschalung	30 mm
Sparrendach mit Dämmung	250 mm
Schalung	30 mm

Wandaufbau 3. – 6. Obergeschoss:

Keramikplatten 10 x 10 cm	0.5 mm
Dämmputz	30 mm
Einsteinmauerwerk	
z.B. Porotherm T9	490 mm
Innenputz gestrichen	10 mm

Bodenaufbau:

Schlafzimmer: Holzparkett	15 mm
Wohnräume: Zementgussboden eingefärbt	60 – 70 mm
(Unterlagsboden)	60 – 70 mm
PE–Folie	–
Trittschall EPS zweilagig	20 mm / 30 mm
Stahlbetondecke; weiss gestrichen	200 mm

Wandaufbau EG – 2.Obergeschoss:

Dämmputz	30 mm
Einsteinmauerwerk	
z.B. Porotherm T9	490 mm
Innenputz gestrichen	10 mm

Bodenaufbau Erdgeschoss:

Zementgussboden	80 mm
PE–Folie	–
Dämmung	160 mm
Stahlbeton	250 mm