

Projekt	7900 - Grünberg II 7000 Chur		
Bauherr	BG TU Grünberg oö Zindel AG Felsenaustrasse 47 7000 Chur		
	Werkplan	Erdgeschoss / Umgebung	
Plan Nr.	B61.03		
Mst.	1:1, 1:100		
Datum	22.11.2016		
Plangröße	126 / 90		
Gezeichnet	sm		

e

Nulppunkt:	Höhe A = OK FB 10.00 = 587.00 m ü.M.		
Bezugspunkt:	LFP3 6568 + 758'945.473/190'468.872 = 587.287 m ü.M.		
Revidiert:	a b c d e Fundamenten/Balkone neu nach OK erstellt D. A27.1 Schrank mit Isolationshaube (gem. Ang. 04.01.2017 / sm) Haustechnik angepasst. Bauteiländerungen in Isolationswänden gem. Ang. Haustechnik angepasst. Freiraum zwischen Küche / Eingangsfluren teils vergrössert gem. Wunsch Haustechnik. Bucherinnenanlagen gem. Ang. Sanitär angepasst. Eingang Haus A und B angepasst. Rinne kürzer (siehe Betonsozial geschoben). Elektr. Kabelverteilschächte in Umgebung eingerechnet (4 Stk.) 28.02.2017 / sm 14.03.2017 / sm 20.03.2017 / sm		

RITTER SCHUMACHER AG | ARCHITECTEN ETH HTL AA SIA
OTTOSTRASSE 4, CH-7000 CHUR | +41 81 286 80 00

Sämtliche Masse sind Rohmasse.
 Alle Masse sind vom Unternehmer am Bau zu kontrollieren.
 Die Türhöhen beziehen sich von OK höherem fertigem Boden bis UK reihem Sturz.
 Fenster- und Balkontürhöhen sind ab fertig Fensterbank bzw. Schwelle bis UK reihem Sturz vermass.
 Untere Lage bei Mauerwerk mit Trennlage.

Bei allen stützenden Teilen (Kragplattenanschlüsse, Deckenlager usw.) gelten die Angaben des Ingenieurs.
 Für Aussparungen gelten die Angaben der Fachplaner.
 Bei sämtlichen Ausführungsdetails gelten die entsprechenden SIA-Normen sowie die einschlägigen Fachnormen als Grundlage.
 Alle sichtbaren Betonarbeiten werden schiefkragig - ohne Dreikantstelle - ausgeführt.

St./r.	Sturz roh (UK Tragwerk)
St./f.	Sturz fertig (UK Wärmedämmung)
Br./r.	Büstung roh (OK Mauerwerk)
Br./f.	Büstung fertig (OK Fensterbank)
UK	Unkenkant
OK	Obenkant
RH	Raumhöhe im Licht
BA	Bodenablauf
B	Boden
W	Wand
D	Decke
AL	Abluft Küche
K	Kunel (Sonnenenschutz)
DW	Dachwasser Fallrohr
DK	erstofftender Dreh-Kipplügel

	Beton		Wärmedämmung SwissporLAMBDA Roof
	Backstein - tragend		Wärmedämmung gsfCompact Plus
	Backstein - nicht tragend		Wärmedämmung gsfCompact Plus
	Kalksandstein - tragend		Wärmedämmung EPS
	Kalksandstein - nicht tragend		Wärmedämmung EPS
	Dijskation		Wärmedämmung XPS
	Massivholz		Trittschalldämmung Gopur PS 30 SE
	Holzwerkstoff		Trittschalldämmung Gopur EPS

602 Koordinaten Grundriss

Nr.	X	Y
G100	758'676.2712	190'433.8523
G101	758'676.4444	190'433.8177
G102	758'680.9529	190'433.8587
G103	758'682.2608	190'420.2414
G104	758'682.2608	190'392.2338
G105	758'682.2642	190'392.4370
G106	758'683.5946	190'406.3553
G107	758'684.9528	190'392.7379
G108	758'688.5302	190'427.5129
G109	758'689.1920	190'429.4546
G110	758'690.7879	190'422.6678
G111	758'690.9409	190'421.0751
G112	758'691.2862	190'403.0296
G113	758'691.5321	190'400.4873
G114	758'620.7915	190'395.9340
G115	758'692.2747	190'407.1890
G116	758'620.9169	190'396.1972
G117	758'692.4277	190'405.5963
G118	758'692.9576	190'435.0118
G119	758'694.0167	190'421.3705
G120	758'694.2711	190'425.1475
G121	758'694.4965	190'436.4107
G122	758'695.3505	190'407.4845
G123	758'696.9074	190'393.8510
G124	758'698.3209	190'394.0268
G125	758'698.4941	190'393.7923
G126	758'695.7412	190'414.5704
G127	758'696.7547	190'404.0180
G128	758'690.1334	190'431.0201
G129	758'691.1469	190'420.4687
G130	758'691.7939	190'437.5525
G131	758'691.8671	190'437.3179
G132	758'691.4795	190'437.5599
G133	758'623.4253	190'396.4381
G134	758'627.5127	190'425.2660
G135	758'627.6557	190'423.8734
G136	758'628.6579	190'432.4536
G137	758'628.8226	190'411.6288
G138	758'628.9795	190'410.0261
G139	758'621.4451	190'432.7513
G140	758'631.4737	190'403.1685
G141	758'634.2609	190'403.4362
G142	758'626.4274	190'429.1900
G143	758'638.4442	190'418.5652
G144	758'638.9609	190'439.4310
G145	758'639.0913	190'439.6942
G146	758'639.4296	190'438.2524
G147	758'640.4672	190'399.0405
G148	758'640.5835	190'397.8351
G149	758'642.7114	190'400.4364
G150	758'642.8942	190'400.2939
G151	758'643.1280	190'397.6676