

Dachaufbau:

- Eternitdach Dachschiefer	400/400	mm
- Konterlattung	30/50	mm
- Hinterlüftung	60/60	mm
- Unterdach (für ausserordentliche Ansprüche), fugenlos verschweisst	-	
- Wärmedämmung	240	mm
- Dampfbremse, DB 90	-	
- Brettstapeldecke minus-Struktur	180/200	mm

Bodenaufbau 2.OG:

- Hartbeton, pigmentiert	110	mm
- Trennlage	-	
- Wärmedämmung	150	mm
- Trittschalldämmung	20	mm
- Ortbetondecke	260	mm

Aussenwand Südwest:

- Holzschalung, lasiert	24	mm
- Lattenrost horizontal	30/60	mm
- Lattenrost vertikal (Hinterlüftung)	40/60	mm
- Diffusionsoffene Fassadenbahn	-	
- Holzfaserplatte	35	mm
- Wärmedämmung/Ständer	200	mm
- OSB-Platte	15	mm
- Dampfbremse	-	
- Inst.hohlraum	40	mm
- Dreischichtplatte, lasiert	27	mm

Sockelbereich:

- Sockelelement in Ortbeton	150/190	mm
- XPS Dämmung	120/80	mm
- Sockelelement in Ortbeton	197	mm

Bodenaufbau EG:

- Hartbeton, pigmentiert	30	mm
- Ortbetondecke im Gefälle	380	mm
- mineralische Wärmedämmung mit offenen Fugen	150	mm

