



Aussenwand:

Deckleisten vertikal, Fichte sägeroh	20 mm
mit Deckleisten 35 x 40 mm	
Hinterlüftungseinstellung	2x 30 mm
Windpapier	
Gipsfaserplatte	15 mm
Holzboiler	200 mm
mit Mineralwolle ausgekämmt	
Dreischichtplatte, Fichte lasert	27 mm
Gipsplatte Fermacell	20 mm

1. Obergeschoss - 0.00

Decke:		Bodenaufbau EG:	
Hartholton Duratex	70 mm	Zementunterlagsboden	80 mm
gestrichlen u. verriegelt		gestrichlen u. verriegelt	
Trennlage		Trennlage	
Trittschalldämmung mineralisch	30 mm	Trittschalldämmung mineralisch 2-fach	60 mm
elastisch gebundene Spitzschüttung	80 mm	Abdichtung bituminös	80 mm
Grobspanplatte OSB	25 mm	Stahlbeton (Bei Schutzraum)	650 mm
Akustikdämmung Flamroc TOPA	80 mm	Stahlbeton	300 mm
mit Glasdangewebe,			
stehende Lattung Fichte	120 mm		
Primärrippen	200 mm		
Doppelunterzüge	560 mm		

0.00

Bodenaufbau UG:

Zementunterlagsboden	30 mm
Stahlbeton	350 mm
Dichtungsschicht	10 mm
Dämmung XPS	17 mm

0.00