

10, CHEMIN DE LA RUETTE

1284 CHANCY

N° DE DOSSIER	455
N° REF.	56648

50-11

ECHELLE	1:50	
DESSIN	18.02.09	/ JB-BJ
FORMAT	840x592	

NIVEAU $\pm 0.00 = 360.32$

REZ DE CHAUSSEE

PLAN DE REVISION

ARCH_50_11 - PLAN_REZ_2010-06-28.dwg

MODIFICATIONS

CH-1217 MEYRIN

Tel. +41.(0)22.782.05.40

Fax +41.(0)22.782.07.07

architectes@groupe-h.com

Maître d'ouvrage

Commune de Chancy
4, Route de Valleiry
1284 Chancy
tel.: 022 756 90 50
fax: 022 756 90 55

Ingénieur civil

JACQUES ZEHNDER
288 bis, Rte de St-Ju
1258 Perly / GE
tel.: 022 721 10 00
fax: 022 721 10 01

Ingénieur CVSE

Betica SA
42, Ch. du Grand-Puits
CH-1217 Meyrin
tel.: 022 782 85 54
fax: 022 783 01 44

Direction des travaux

288 bis, Rte de St-Jul
1258 Perly / GE
tel.: 022 721 10 00
fax: 022 721 10 01

Géomètres

20, Ch de la Caroline
1213 Petit-Lancy
tel.: 022 879 88 79
fax: 022 879 88 78

Imprimé le 30 septembre 2010 à 14:09 h:\archives groupe h\gh suisse\clients\455 ecole de chancy\dessins\6-d. final\ARCH_50_11 - PLAN_REZ_2010-06-28.dwg-jb

Tableau de Surfaces :

Locaux	Plafond	Sol
Salle d'étude 4a	80,1m ²	80,3m ²
Ar- 29m ²		
Br- 24m ²		
Cr- 15,6m ²		
Dr- 22,2m ²		
Salle d'étude 4	80,1m ²	80,3m ²
Hr- 21m ²		
Fr- 29m ²		
Er- 22,2m ²		
Gr- 15,6m ²		
Dégagement E130	36,6m ²	37,3m ²
Ir- 29,1m ²		
Ir- 4,7m ²		—
Kr- 2,8m ²		
Lr- 31,9m ²		
Hall (E160) incombustible	57,2m ²	64,8m ²
Sr- 27,8m ²		
Jr- 5,8m ²		
Or- 12m ²		
Tr- 8,8m ²		
Cage l'escaliers incombustible E160		
Rr- 29,6m ²		
Pr- 54,2m ²		
Entrée	7,7m ²	7,7m ²
Ur- 5,5m ²		
Yr- 5,5m ²		

COMPOSITION DES PAROIS INTERIEURES

MUR INTERIEUR (A)

1. Crépis ribé fin 1 cm
2. Plaque knauf 2,5 cm (2x1,25)
3. SC 2,7 cm tous les 50 cm
4. Structure 14 cm
5. SC 2,7 cm tous les 50 cm
6. Plaque knauf 2,5 cm (2x1,25)
7. Crépis ribé fin 1 cm

D1

MUR INTERIEUR (A1)

1. Crépis ribé fin 1 cm
2. Plaque knauf 2,5 cm (2x1,25)
3. SC 2,7 cm tous les 50 cm
4. Structure 14 cm
5. SC 2,7 cm tous les 50 cm
6. Plaque knauf 2,5 cm (2x1,25)
7. Crépis ribé fin 1 cm - Peinture lavable

MUR INTERIEUR (A2)

1. Peinture lavable
2. Plaque knauf 2,5 cm (2x1,25)
3. SC 2,7 cm tous les 50 cm
4. Structure 14 cm
5. SC 2,7 cm tous les 50 cm
6. Plaque knauf 2,5 cm (2x1,25)
7. Panneau bois 6 cm

MUR INTERIEUR (B)

1. Crépis ribé fin 1 cm
2. Plaque knauf 2,5 cm (2x1,25)
3. SC 2,7 cm tous les 50 cm
4. Structure 14 cm
5. OSB Brut 2,2 cm

MUR INTERIEUR (C)

1. OSB Brut 2,2 cm

MUR INTERIEUR (D)

1. Faïence 1 cm, 180 cm hauteur
2. Plaque Knauf 1,25 cm
3. Structure métallique 5 cm
4. Plaque Knauf 1,25 cm
5. Faïence 1 cm, 180 cm hauteur

MUR EXTERIEUR (7)

1. OSB Brut 1,5 cm
2. Isolation laine de bois 16 cm
3. Structure 6x16 cm
4. Pare Vent Stamisol DW
5. Lame Lucido 4 cm
6. Vide 2 cm
7. Verre solaire type Lucido 0,4 cm

MUR EXTERIEUR	(2)	MUR EXT
1. Crépis ribé fin 1 cm		1. Crépis ribé
2. Plaque knauf 2,5 cm (2x1,25)		2. Plaque kn
3. OSB Brut 1,5 cm		3. SC 2,7 c
4. Isolation laine de bois 16 cm		4. OSB 1,5
5. Structure 6x16 cm		5. Isolation
6. Pare Vent Stamisol DW		6. Structure
7. Lame Lucido 4 cm		7. Pare Vent

8. Vide 2 cm
9. Verre solaire type Lucido 0,4 cm Vide 2 cm
10. Verre so

MUR EXTERIEUR (Z)

1. Peinture lavable
2. OSB 1,5 cm
3. Isolation laine de bois 16 cm
4. Structure 6x16 cm
5. Pare Vent Stamisol DW

7. Lârne Lucido 4 cm
8. Vide 2 cm
9. Verre solaire type Lucido 0,4 cm

MUR EXTERIEUR (23)

1. Crépiss ribé fin 1 cm
2. Plaque knauf 2,5 cm (2x1,25)
3. SC 2,7 cm tous les 50 cm
4. OSB 1,5 cm
5. Isolation laine de bois 16 cm
6. Structure 6x16 cm
7. Pare Vent Stamisol DW
8. Lame Lucido 4 cm
9. Vide 2 cm

10. Verre solaire type Lucido 0,4

