



Dachaufbau	
Extensivsubstrat	80 mm
Filtervlies	
Drainageschicht	20 mm
Dichtungsebene 2-lagig (Bitumen)	0 mm
Wärmedämmung WLG 029	
Dämmung im Gefälle	140-200 mm
Dampfbremse	0 mm
Stahlbeton	280 mm
Akustikputz	20 mm

innenliegender Sichtschutz
 Vorhangschiene eingenetet, Aluminium eloxiert
 Holz-Metallfenster Aluminium, anodisiert, mattiert
 eingefärbt nach BWB-Standard Colinal
 aussenliegender Sonnenschutz
 Textile Ausstellstore mit seitlicher Führung

Fensterbrett	
Eiche massiv, geölt	28 mm
Stahlstütze lackiert	10 mm
Wandaufbau EG	
Sichtbeton, gestockt	200 mm
Abdichtung	0 mm
Wärmedämmung EPS WLG 024 (Hohlräume mit Mineralwolle ausgefüllt)	120 mm
Dampfsperre	
Luftraum	
Metallständer	75 mm
Gipskartonplatten 2x12.5 mm	25 mm
Strukturputz	5 mm

Bodenaufbau	
Klötzli-Parkett, Eiche geölt	8 mm
Unterlagsboden mit FBH	100 mm
PE-Folie	
Trittschalldämmplatten EPS-T	20 mm
EPS Hartschaumplatten	20 mm
Stahlbeton	300 mm