

Copertura

Copertura in tegole marsigliesi	50 mm
Listonatura	24/48 mm
Controlistonatura	50/50 mm
Sottotetto Ampatop Protecta (plus)	
Isolamento termico in fibra di legno Isofloc woodfiber	40 mm
Isolamento termico in lana minerale Isover ULTIMATE	200 mm
Freno al vapore Ampatex DB 90	
Assito	20 mm
Correntini a vista	120/220 mm

Parete esterna

Rasatura con rete + finitura	8 mm
Isolamento termico in EPS con grafite swissporLAMBDA White 0.30	160 mm
Muratura portante in laterizio Poroton P700	400 mm
Intonaco + finitura	15 mm

Soletta piano primo

Rivestimento in legno di rovere	15 mm
Strato di colla	5 mm
Betoncino + riscaldamento a pavimento	80 mm
Strato di separazione in PE	
Isolamento termico in EPS SwissporEPS 20	20 mm
Isolamento anticalpestio in lana minerale Flumroc	20 mm
Soletta in calcestruzzo armato	220 mm
Finitura a base di gesso	5 mm

Parete esterna

Rasatura con rete + finitura	8 mm
Isolamento termico in EPS con grafite swissporLAMBDA White 0.30	160 mm
Muratura preesistente	200 mm
Muratura interna portante in laterizio Poroton P700	200 mm
Intonaco + finitura	15 mm

Soletta piano terreno

Rivestimento in piastrelle ceramiche	15 mm
Strato di colla	5 mm
Betoncino + riscaldamento a pavimento	80 mm
Barriera al vapore Sisalex 514	
Isolamento termico in XPS SwissporXPS 500 SF	160 mm
Isolamento anticalpestio in lana minerale Flumroc	20 mm
Soletta prefabbricata in latero-cemento	160+50 mm
Vespaio aerato	450 mm
Strato drenante in ghiaia	300 mm
Stuoia drenante	
Terreno naturale	

