

Bitumenabdichtungsbahn, 2-lagig, Bauder Therm UL 50 (4,2mm) und Baukubit K5k (5,2) Steinwolle gem. Systemanf. 200-260 mm, BKZ 653, SP > 1000°
Bauzeitaabdichtung / Dampfsperre Bauder Therm DS1 mit Voranstrich
Dreischichtplatte Fi/TA, B/C, 68 mm, gem. Ang. Baug. W+G
Rippen BSH 140/1400, $\lambda=1850$ / 1640 mm, Festigkeit nach Baug. W+G
Unterkonstruktion C24, 60 mm
Mineralfaserdämmung, 40 mm, akustisch wirksam
Akustikleistelement Heradense fe 35 mm, gradkantig, 625 x 1250 mm
anthrazit eingefärbt (NCS 8502 Y) mit Seitenkantenanfarbung, baufälliger montiert



Bitumendichtungsbahn, 2-lagig, Bauder Therm UL50 (4.2mm) und Baukubit K5k (5.2)
Steinwolle gem. Systemanf. 300 / 160 mm, BKZ 6q.3, SP> 1000"
Bauzeitabdichtung / Dampfsperre Bauder Therm DS1 mit Voranstrich
Dreischichtplatte Fi / Ta, B/C, 60 mm, gem. Ang. Bauling. W+G
Rippen BSH 140/640, a=1850 / 1640 mm Festigkeit nach Bauling. W+G

