

Parkett	10mm
Unterlagsboden m. Bodenheizung	80mm
Trennlage - PE Folie	-
Trittschalldämmung	20mm
Wärmedämmung	30mm
Beton	260mm
Weissputz gestr.	5mm

Holz-Metall Fenster

Vorfabrizierte Fenstereinfassungen aus Beton:
Faserarmierten Elementen mit Weisszement
Farbzugabe bis 4% Eisenoxid

Sichtmauerwerk BS geschlämmt	175mm
Wärmedämmung (Steinwolle)	180mm
Toleranzraum	10mm
Backstein	150mm
Aussenputz	20mm

Vertikalmarkise mit Gitterstoff
Storenkasten in Metall
Anschlussprofil 3-seitig

Technical drawing of a window frame assembly in section A-A. The drawing shows the cross-section of a window frame with various components labeled in German. Key parts include the 'Mauermörtel' (masonry mortar), 'Aussparung für Storenkasten Montage' (cutout for blind box installation), 'Aussparung 40x52mm für Führungsschiene' (cutout 40x52mm for guide rail), 'Hülse M8' (M8 sleeve), 'Winkel für die demontierbare Metallblende' (angle for the removable metal plate), 'Wetterschenkel' (weather flange), 'Seidenzopf' (draw cord), 'Fuge Hybrid' (hybrid joint), 'Drehkippflügel' (tilt-turn sash), and 'DSP Einlage gesamte Höhe' (DSP insert full height). Dimensions are given in millimeters. The top section shows dimensions for the concrete element (1.33) and the window frame (1.24). The bottom section shows dimensions for the exterior mass (1.25) and the interior mass (1.27). The drawing is divided into 'Aussen' (outside) and 'Innen' (inside) sections by a vertical line labeled 'A'.

