



1 Couche de substrat pour toiture végétalisée	8 cm	7 Bardage ajouré extérieur en mélèze, lames 60x20mm	2 cm	14 Enduit	1 cm
Couche de filtrage	0.01 cm	Lambourrage en diagonale, lame 80x70cm	7 cm	15 Panneau d'argile léger	1.6 cm
Couche de rétention d'eau	2.5 cm	8 Revêtement de sol	2 cm	16 Lambourrage technique, carrelots 60x40 mm	4 cm
Etanchéité EPDM	0.15 cm	9 Chape de ciment	8 cm	17 Panneaux OSB, pare vapeur	1.5 cm
2 Panneau isolant en fibre de bois	6 cm	10 Panneaux de sol isolants	5 cm	18 Montants d'ossature bois, 60x220mm et isolation thermique	22 cm
3 Panneau OSB	1.5 cm	11 Dalle B.A	22 cm	19 Panneau isolant en fibre de bois	6 cm
4 Solives sapin 80x220mm, isolation thermique, cellulose	28 cm	12 Isolation thermique en fond de coffrage	14 cm	20 Support d'enduit 3mm, enduit de finition 9mm, calage avec joint comprimé 3mm	1.5 cm
5 Barrière vapeur	0.01 cm	13 Enduit chaux et sable sur treillis armature	2 cm	21 Lambourrage en diagonale, lame 80x70cm	7 cm
Lambourrage et isolation acoustique	16.5 cm			22 Bardage ajouré extérieur en mélèze, lames 60x20 mm	2 cm
6 Plaque de plâtre	1.3 cm				
Lissage au plâtre					