



**Dachaufbau Halle**

Metalldach, doppelstehfalz	0.8 cm
Holzschalung	2.7 cm
oder: Solarpaneele	
Konterlattung	8.0 cm
Abdichtung, 2-lagig	1.0 cm
Massivholzplatte, 1-Schichtig	2.0 cm
Querlattung / WD Mineralwolle	8.0 cm
Sparren / WD Mineralwolle	16.0 cm
Dampfbremse	
Massivholzplatte, 3-Schichtig	2.7 cm
Installationsebene	3.0 cm
Gipsfaserplatte	1.5 cm
Weissputz, dunkel gestrichen	

**Wandaufbau Halle  
(von aussen nach innen)**

Massivholzplatte, 3-Schichtig, schwarz gestrichen, RAL 9005	2.0 cm
Querlattung / WD Mineralwolle	8.0 cm
Ständer / WD Mineralwolle	16.0 cm
OSB-Platte	2.5 cm
Dampfbremse	
Installationsebene	3.0-7.0 cm
Gipsfaserplatte	1.5 cm
Weissputz, dunkel gestrichen	

Brettschichtträger	16 x 56 cm
Hängeleuchte Felix	
Vorhangschiene	
Filigranverglasung SwissFineLine	
Best. offene Holzschalung	

**Bodenaufbau Halle**

Alter Bretterboden	5.0 cm
Wärmedämmung	11.0 cm
Sichtbetondecke profiliert	25.0 cm

Bodenkonvektor	
Festverglasung	
Best. Holzfenster	
Heizung in Brüstung eingelegt	

**Wandaufbau Spa**

Sichtbeton	25.0 cm
WD Schaumglas	ca. 20.0 cm
SikaLite Grundputz	ca. 2.0 cm
best. Bruchsteinmauerwerk	var.

Wasserlinie

**Bodenaufbau Pool**

Monobeton mit Bodenheizung	10 - 14 cm
Bodenplatte	15 / 25 cm
WD Schaumglas	20.0 cm
Magerbeton	5.0 cm

