

Etanchéité bitumineuse
autoprotégée-gaufrée Axter
Paxalpha PB 4000 CUIVRE
Foamglas Ready Board
T4+ 60 mm
Panneau OSB 25 mm
Isolation thermique
240 mm $\lambda=0,04$ W/mK
Montant bois 60/240 mm a=625 mm
Panneau Fermacell 18 mm
Pare-vapeur
Doublage technique 30 mm
Placoplâtre 15 mm

Etanchéité bitumineuse
autoprotégée-gaufrée Axter
Paxalpha PB4000 CUIVRE
Foamglas Ready
Board T4+ 120 mm
Etanchéité bitumineuse pour
mise hors d'eau provisoire
Panneau Triply 27 mm
Isolation thermique
280 mm $\lambda=0,04$ W/mK, Structure
primaire HEA 280 / HEB 320,
Structure secondaire éléments bois
80/280 mm a=625 mm
Panneau Triply 27 mm
Pare-vapeur
Doublage technique ép.
variable min 40 mm
Placoplâtre 15 mm

Niveau 8
nf +21.77m
alt. 828.95m

Sol plaqué bois Par-ky
Lounge chêne poncé 10 mm
Chape ciment 60 mm
Isolation acoustique 2 x 20 mm
Panneaux de particules de bois
liées au ciment 32 mm
Structure métallique 220 mm avec
isolation fibre minérale 80 mm
Dalle béton (R60) 80 mm
Doublage technique ép.
variable min 85 mm
Placoplâtre 15 mm

Niveau 7
nf +18.35m
alt. 825.60m

Sol plaqué bois Par-ky
Lounge chêne poncé 10 mm
Chape ciment 70 mm
Isolation ép. variable
100 à 180 mm
Dalle existante

Raccord
étanchéité-ferblanterie
Chéneau encaissé en cuivre
Cimaise en ferblanterie cuivre
Support de chéneau
avec pente d'écoulement
Corniche existante
Goutte pendante

nb +18.17m
alt. 825.42m

20

50

