

SEZIONE SERRAMENTI SCORREVOLI
FACCIATA OVEST

SCALA:	1:5	DATA:	06.02.2010
FORMATO:	A4 59,4	COMR:	100,11.2010
DISEGNATO:	MB	COMR:	

phone + 41 91 825 95 97 mobile + 41 79 821 98 89 fax + 41 91 825 95 94 mail info@erbst-bolliger.ch web www.erbst-bolliger.ch

LEGENDA

- 01

CALCESTRUZZO ARMATO
- 02

CALCESTRUZZO ARMATO FACCIATA
- 05

CALCESTRUZZO MASO RISCIO
- 06

EVENTUALE MATERIALE ALTERNATIVO SECONDO NECESSITA'
- 07

GOCCIAIO ESISTENTE CON LISTE TRAMOGGIA PROF. 50mm 15 x 15
- 11

PIASTRO TONDO IN ACCIAIO FINO 8 mm 80
- 13

FINITURA IN GESSO
- 18

PANORAMICO IN ACCIAIO ZINCATO TIPO RMAF, dimensionati mm 3 x 31
- 19

ISOLAZIONE IN GETTO TIPO STYROPORUM, spessore mm 20
- 21

ISOLAZIONE IN GETTO TIPO STYROPORUM, spessore mm 20
- 22

COCCIO A RIMA
- 24

MANICO DI PROTEZIONE TIPO PROFUM
- 26

FOGLIO DELTA 165 CON PROTEZIONE DI FISSAGGIO
- 27

STRATO DI SEPARAZIONE
- 28

ISOLAZIONE IN GETTO TIPO STYROPORUM A STRATI
- 29

GRANITICA TONDALE, granulato mm 16/22
- 30

OVVERO PAVIMENTO BIANCO granulato mm 8/20
- 33

ISOLAZIONE TERMICA IN POLIURETANO ESPANSO CON BATTUTA 2 x mm 10, 3 x mm 600 W/mK
- 35

ISOLAZIONE TERMICA IN POLIURETANO ESPANSO CON BATTUTA 2 x mm 10, 3 x mm 600 W/mK
- 37

ISOLAZIONE TERMICA IN POLIURETANO ESPANSO CON BATTUTA 2 x mm 10, 3 x mm 600 W/mK
- 38

ISOLAZIONE TERMICA IN POLIURETANO ESPANSO CON BATTUTA 2 x mm 10, 3 x mm 600 W/mK
- 39

ISOLAZIONE TERMICA IN POLIURETANO ESPANSO CON BATTUTA 2 x mm 10, 3 x mm 600 W/mK
- 40

ISOLAZIONE TERMICA IN POLIURETANO ESPANSO CON BATTUTA 2 x mm 10, 3 x mm 600 W/mK
- 41

ISOLAZIONE TERMICA IN POLIURETANO ESPANSO CON BATTUTA 2 x mm 10, 3 x mm 600 W/mK
- 59

ISOLAZIONE TERMICA IN POLIURETANO ESPANSO CON BATTUTA 2 x mm 10, 3 x mm 600 W/mK
- 63

ISOLAZIONE TERMICA IN POLIURETANO ESPANSO CON BATTUTA 2 x mm 10, 3 x mm 600 W/mK
- 87

ISOLAZIONE TERMICA IN POLIURETANO ESPANSO CON BATTUTA 2 x mm 10, 3 x mm 600 W/mK
- 88

ISOLAZIONE TERMICA IN POLIURETANO ESPANSO CON BATTUTA 2 x mm 10, 3 x mm 600 W/mK
- 90

ISOLAZIONE TERMICA IN POLIURETANO ESPANSO CON BATTUTA 2 x mm 10, 3 x mm 600 W/mK
- 96

ISOLAZIONE TERMICA IN POLIURETANO ESPANSO CON BATTUTA 2 x mm 10, 3 x mm 600 W/mK

