



- Terrasse**
- Keramische Platten 60x60cm 2.0 cm
 - Stelzlager 4.0 - 8.0 cm
 - verstellbare Stützen mit selbstnivellierendem Kopf
 - Brandschutzvlies RF1
 - Schutzlage
 - Bituminöse Abdichtung, 2-lagig, vollflächig verschweisst 1.5 cm
 - Wärmedämmung PIR 14.0 cm
 - Gefälldämmung PIR 9.0 - 5.0 cm
 - Trittschalldämmung 1.0 cm
 - Dampfsperre 1.0 cm
 - Voranstrich
 - Ortbeton 32.0 cm
 - Innenputz 1.0 cm

- Mansardendach**
- Blechabdeckung in CNS mit Doppelstehfalz 2.5 cm
 - Drainagematte 0.5 cm
 - Bituminöse Abdichtung, 2-lagig, vollflächig verschweisst 1.5 cm
 - Wärmedämmung PIR Dämmung mit aufgeklebter OSB-Platte als Unterkonstruktion 20.2 cm
 - Dampfsperre 1.0 cm
 - Voranstrich
 - Ortbeton 26.0 cm
 - Innenputz 1.0 cm

- Aussenwand Kniestock**
- Blechabdeckung in CNS mit Doppelstehfalz 2.5 cm
 - Bituminöse Abdichtung, 2-lagig, vollflächig verschweisst 1.5 cm
 - Wärmedämmung PIR Dämmung mit aufgeklebter OSB-Platte als Unterkonstruktion 20.2 cm
 - Dampfsperre 1.0 cm
 - Voranstrich
 - Ortbeton 26.0 cm

- Dachrand / Vordach**
- Rundkies 8/16 Körnung 5.0 cm
 - Schutzlage
 - Bituminöse Abdichtung, 2-lagig, vollflächig verschweisst 1.5 cm
 - Gefälldämmung 2.0 - 9.5 cm
 - Vakuumdämmung 3.2 cm
 - Dampfsperre 1.0 cm
 - Ortbeton 20.0 cm

- Aussewand**
- Aussenputz 1.5 cm
 - Wärmedämmung, mineralisch 24.0 cm
 - Backstein 17.5 cm
 - Innenputz 1.0 cm

Detailschnitt Dach

