

Dachaufbau (nicht begebar)

extensive Dachbegrünung (Retention  $\geq 50\text{ l/m}^2$ )  
Extensivsubstrat lose 60mm  
Speichermatte 35mm  
Drain-/Schutzmatte 15mm  
Kunststoffabdichtung 10mm  
Wärmedämmung  $\varnothing 200\text{ mm}$  Swisspor PUR-Alu  
Dampfsperre EP4  
Stahlbeton 24cm  
Grundputz  
Weissputz

Dachrandabschluss

Alublech  
pulverbeschichtet nach NCS in Fassadenfarbe  
Gefälle gegen Innen  
Trägerplatte  
Doppelabkantprofil für Befestigung

Ausstellmarkise  
z.B. Stobag Casabox 7170  
Neigung 5 Grad  
sichtbare Oberflächen Aluminium anodisiert  
Farbton NCS nach Angabe Architekt  
Gewebe Sunprotex, Farbe nach Angabe Architekt

Befestigungselement für Markise  
z.B. Stofix □ uadro

Sonnenschutz +7.86

aussenliegender Sonnenschutz  
RAF Lamellenstore  
seitliche Drahtseilführung  
manueller Betrieb  
Befestigung mit Winkel an Betondecke

Holz/Metallfenster

U-Wert Fenster  $\square 1.00\text{ W/m}^2\text{K}$   
Wärmeschutzglas 3IV UGlas  $\square 0.70\text{ W/m}^2\text{K}$  (nach EN 673)  
g-Wert  $\geq 0.47$  □ □  
Rahmen URahmen  $\square 1.60\text{ W/m}^2\text{K}$ , z.B. Holz-Metallrahmen

Handlauf  
RRW-Profil 50x30x5  
verzinkt und einbrennlackiert

+6.50

+6.28

Brüstungsabdeckung  
Aluminium nach NCS  
pulverbeschichtet

Brüstung in Ortbeton  
mit selbstverdichtenden Beton  
Wärmedämmung 3cm  
strukturierter Fassadenputz gemäss Angaben Architekt

Bodenaufbau Balkon  
Hartbeton i.V im Gefälle 1.5%  
100-65mm  
Ortbetonelement  
Dämmung EPS 70mm  
strukturierter Fassadenputz gemäss Angaben Architekt

Sonnenschutz +5.11

aussenliegender Sonnenschutz  
RAF Lamellenstore  
seitliche Drahtseilführung  
manueller Betrieb  
Befestigung mit Winkel an Betondecke

Holz/Metallfenster

U-Wert Fenster  $\square 1.00\text{ W/m}^2\text{K}$   
Wärmeschutzglas 3IV UGlas  $\square 0.70\text{ W/m}^2\text{K}$  (nach EN 673)  
g-Wert  $\geq 0.47$  □ □  
Rahmen URahmen  $\square 1.60\text{ W/m}^2\text{K}$ , z.B. Holz-Metallrahmen

Absturzsicherung  
RRW-Profil 50x30x5  
verzinkt und einbrennlackiert

+3.75

+3.53

Ausstellmarkise  
z.B. Stobag Casabox 7170  
Neigung 5 Grad  
sichtbare Oberflächen Aluminium anodisiert  
Farbton NCS nach Angabe Architekt  
Gewebe Sunprotex, Farbe nach Angabe Architekt

Befestigungselement für Markise  
z.B. Stofix □ uadro

Sonnenschutz +2.36

aussenliegender Sonnenschutz  
RAF Lamellenstore  
seitliche Drahtseilführung  
manueller Betrieb  
Befestigung mit Winkel an Betondecke

