



- 1 Solarpaneele  
Gratbleche anthrazit 6.5 mm  
Lattung 3 cm  
Konterlattung variabel  
Unterdachfolie  
Holzelemente 42 cm  
Chromblech  
Trennlage
- 2 Dreischichtplatte 4 cm  
Abdichtung/Folie  
Unterkonstruktion Stahl 4 mm  
Faserzementplatten
- 3 Lamellen Aluminium  
Sandwichpanel 8.5 cm  
Stahlprofil angewinkelt/verschweisst 3.5 mm  
gedämmt
- 4 Hartbeton pigmentiert 3 cm  
Betondecke 34 cm  
Stahlblech Befestigung Fassade 12 mm  
gedämmt
- 5 Öffnungsflügel mit 3-fach Verglasung
- 6 Deckleiste Aluminium RAL 9005  
CNS-Blech 2 mm  
Wassersperre  
OSB-Platte 2.5 cm  
Stahlprofil angewinkelt/verschweisst 3.5 mm  
gedämmt  
Bodenkonsole feuerverzinkt
- 7 Deckbelag 2 cm  
HMT 10 cm  
Ausgleichsschicht variabel  
Wassersperre  
Wärmedämmung (XPS) 14 cm  
Dampfsperre  
Betondecke 34 cm
- 8 Kabelkanal  
Abdeckung Stahlplatte geölt 0.3 cm