



40mm MDF  
bauseits

Galerie - Dielendecke  
Sichtqualität

OSB Schlitz für  
Dampfbremse

Kupfer

Notüberlauf

Rinne Nordwest tiefster Punkt

10mm Luft

+5.18<sup>1</sup>

+5.28<sup>8</sup>

+5.01<sup>2</sup>

Tropfkante Blech + Rollapparat HEL  
zweipaarig mit Drehlager

Abdeckung Lärche  
gebrannt

+4.01<sup>6</sup>

+3.85<sup>6</sup>

Formrohr 80/80/4  
zur Brüstungsstabilisierung

+3.01<sup>6</sup>

15° Schrägschnitt

Passivhausfilz +2.56

Untersicht  
19mm 3S Platte  
5cm Spalt - Beleuchtung

Geberit DM 75  
10mm Armaflex  
Langmuffe !

10 mm Putz  
60 mm Putzträgerplatte  
240 mm Konstruktion + Zellulose  
15 mm OSB  
Ökonaturdampfbremse  
50 mm Lattung  
15 mm Fermacell

20 mm Lärchenschalung vertikal 20/70  
gebrannt  
27 mm Lattung horizontal  
27 mm Lattung vertikal  
15 mm DHF  
160 mm Konstruktion  
60 mm Putzträgerplatte  
10 mm Putz

20cm XPS Platte  
im Sockelbereich

Geberit DM 110  
im Beton

+13<sup>4</sup>

+6<sup>4</sup>

+6<sup>4</sup>

-50 FFB ERDGESCHOß

Stützenfuß  
Fußplatte 100/120!  
4x

1:20 50 100 160cm  
Detailplan 1:20