

Toiture		Dalles entre étages		Eléments sandwich de la façade préfabriquée		Façade métallique avec ouverture	
Gravier	7 cm	Parquet massif collé	2 cm	Béton de parement	18 cm	Fenêtre en bois	9 cm
Couche drainante	1 cm	pose à l'anglaise		Isolation thermique	22 cm	triple vitrage	
Etanchéité en lés de bitume		Chape ciment	7 cm	type Swisspor EPS graphite		cadre en mélèze	
bi-couches collées à chaud	1 cm	chauffage au sol		connecteur en acier inox		Partie pleine	9 cm
Isolation en pente 1.5%	24 cm	Feuille PE		Béton structurel	35 cm	mélèze 15 mm	
type Swisspor EPS		Isolation thermique	2 cm	fer en attente pour la dalle		isolation thermique 60 mm	
Mise hors d'eau		Isolation phonique	2 cm	hauteur moyenne 365 cm		mélèze 15 mm	
Dalle en béton armée	26 cm	Dalle en béton armé	26 cm			fixation avec de l'inox	
Espace technique	15 cm	Espace technique	15 cm			Store toile, caisson 16x18 cm	
Isolation acoustique	4 cm	Isolation acoustique	4 cm			type Stobag Ventosol	
Plaque de plâtre cartonée	2 cm	Plaque de plâtre cartonée	2 cm			résistant à des vents de 120 km/h	
perforation à 40 %		perforation à 40 %				Emballage en tôle de bronze	
						épaisseur 2 mm	

